

Unità di vetro isolate 18mm piane e curve--vetro di costruzione di risparmio di energia

L'unità di vetro isolata (IGU) inoltre si riferisce come vetro doppio lustrato (DGL). Le unità di vetro isolanti Sun Global Glass sono doppie sigillate con un sigillo primario di polipropilene e un sigillo secondario di silicone. Per fornire uno spazio ermeticamente sigillato e disidratato, le lastre di vetro sono separate da un distanziatore pieno di disidratante con tre angoli piegati e un angolo saldato a chiave o quattro angoli piegati e uno dritto butile iniettato zinco placcato in acciaio dritto comune. L'essiccante assorbe l'umidità interna dell'unità di vetro isolante.

Sono efficace risparmio energetico & vetro funzionale di isolamento acustico, che sono stati applicati in molti posti, per esempio: parete di tenda di vetro, facciata di vetro, finestre di vetro, portelli scorrevoli di vetro, tetti di vetro, ecc.

Le unità di vetro isolate 18mm sono doppie sigillate con un sigillo primario di polipropilene e un sigillo secondario di silicone, due pezzi da 6mm di vetro temperato sono separati da 6 mm di spazio aereo (Argon o vacuum). Il vetro temperato può essere di 6 mm di spessore vetro temperato pieno o 6mm di calore imbevuto di vetro di prova.



Ci sono vetro temperato di varietà 6mm per le opzioni, come:

1. **6mm sicurezza temperato vetro trasparente**

2. 6mm vetro basso temperato chiaro del ferro

3. **6mm vetro riflettente temperato** (6mm euro grigio vetro temperato riflettente, 6mm vetro francese riflettente verde temperato, 6 mm temperato vetro riflettente chiaro, 6mm Ford blu vetro temperato riflettente, ecc)

4. 6mm Low E rivestimento in vetro temperato

5. 6mm vetro serigrafato

6. e così via.

Tutto questo vetro sopra può essere Unito flessibilmente per realizzare i dati di vetro differenti, per

assicurarsi che possano rispondere alla richiesta dei progetti specifici.

Specifica:

1. Glass prodotto: 18mm vetro isolante temperato
2. Glass combinazione: 2 * 6mm vetro temperato
3. spessore dello spaziatore: 6mm (spazio # reo, argon o vuoto)
4. substrato di vetro: vetro temperato libero, vetro temperato basso del ferro, vetro temperato riflettente, vetro temperato Low E , vetro di serigrafia, ecc.
5. standard di produzione: CE EN 1279-5 standard, ISO 9001:2015, CCC, ecc.

Caratteristiche:

1. il vetro d'isolamento temperato può avere buone prestazioni su isolamento di energia-saving e sano.
2. l'essiccante assorbe l'umidità interna dell'unità di vetro isolante.
3. il doppio trattamento della guarnizione può offrire un tempo usando lungo di vita.
4. la combinazione di substrati di vetro flessibile può offrire sempre più idea per gli architetti, per migliorare l'estetica degli edifici.

Vantaggi su di noi:

1. We hanno oltre 20 anni di esperienza di produzione di vetro stratificato temprato di sicurezza. Ci sono attrezzature di produzione avanzate, i lavoratori sofisticati, team tecnico qualificato e team di vendita professionale per il servizio voi, per assicurarsi che possiamo offrire alta qualità di fine di vetro e servizi piacevoli che sono al di là della vostra aspettativa.
2. prima della produzione di massa, faremo doppio controllo disegni CAD per ogni pannello di vetro con i clienti.
3. potete dedicare i servizi di elaborazione compreso: fori perforati, tacche di taglio, stampa serigrafica, bordi lucidati, bordi smussati, angoli di sicurezza, ecc.
4. You non solo può avere vetro temperato pieno, ma anche può avere il vetro rinforzato calore e vetro provato impregnato di calore.

Applicazione:

Finestre di vetro isolanti, tetti in vetro coibentato, lucernari in vetro doppio vetrato, facciata in vetro isolante a risparmio energetico, ecc.

