

Produttore di vetro professionale SZG in Cina--Lift & Scala mobile con vetro laminato temprato 5 + 5MM

Il vetro stratificato temprato è una sorta di vetro più usato in ascensore e & attrezzatura per scale mobili. Con vetro float di alta qualità e PVB decente, viene lavorato con tecnologia temprata o laminata.

[Vetro di sicurezza laminato temprato da 5mm + 5mm](#) anche conosciuto come vetro di sicurezza laminato temprato.

[Vetro stratificato 10,76 mm](#), che consiste in due lastre di vetro con uno strato di vinile sottile e trasparente che impedisce al vetro di frantumarsi all'impatto.

Vetro temprato, che è stato trattato termicamente per renderlo più duro e resistente del vetro standard. Ottieni il fattore di forza del vetro temprato con il fattore infrangibile del vetro laminato.

Caratteristiche:

Ci sono diversi vantaggi con il vetro stratificato temprato:

1. Il vetro stratificato temprato è più duro e più resistente ai graffi rispetto al vetro standard.
2. Se il vetro laminato temprato è rotto, si sbriciola in "ciottoli" piuttosto che in pezzi taglienti e la laminazione impedisce la caduta o la scheggiatura di schegge di vetro.
3. La densità del film PVB / SGP / EVA è diversa con il vetro e il film può interrompere in qualche modo la trasmissione del suono.
4. Resistenza agli agenti atmosferici: il vetro laminato temprato può proteggere gli edifici dal fuoco in una certa misura.
Il vetro stratificato extra chiaro da 5,5 mm + 5 mm ha un'elevata trasmissione della luce.
6. Il vetro stratificato temprato può aiutare a mantenere una buona visione.

Tipo di vetro stratificato temprato:

1. Vetro laminato temprato con pellicola SGP, vetro laminato SGP utilizzato come vetro resistente agli uragani. Il vetro SGP ha una forte adesività e può essere utilizzato l'area che richiede un forte legame.
2. Il vetro stratificato temprato con film EVA, il vetro laminato in film EVA normalmente viene usato come decorazione per interni con ricchi gradi e colori, l'adesivo di EVA non è resistente e non può essere usato all'esterno.
3. Il vetro temprato laminato con pellicola PVB, il vetro laminato con pellicola PVB viene utilizzato più ampiamente rispetto ad altri tipi di vetro laminato. Dovuto avere una buona funzione di adesività e il suo prezzo non è elevato.

applicazioni:

Il vetro stratificato temprato ha una vasta gamma di usi in case, uffici e altrove:

1. Il vetro laminato temprato può essere utilizzato per vetrine e facciate continue

2. vetro laminato temperato può essere utilizzato per balaustre di balcone o scala a chiocciola
3. Il vetro laminato temprato può essere utilizzato per le recinzioni della piscina
4. Il vetro stratificato temperato può essere utilizzato per l'ascensore turistico
5. Il vetro stratificato temperato può essere utilizzato per i sistemi strutturali di pareti in vetro
- Il vetro laminato 6.tempered può essere utilizzato per la vetrina e la vetrina
7. Il vetro laminato temprato può essere utilizzato per vetri resistenti al vento
8. Il vetro stratificato temperato può essere usato per il vetro del lucernario
9. Il vetro stratificato temperato può essere utilizzato per il vetro per pavimenti
10. Il vetro laminato temprato può essere utilizzato per pannelli bianchi in vetro

Specificastions:

Offriamo una vasta gamma di vetri per le forme di sollevamento, dimensioni, con vetro quadrato, ovale o ottagonale - anche i design più impegnativi come le porte in vetro curve sono disponibili. Il prezzo dipende dalle dimensioni e dalla qualità del prodotto.

Uno dei più prestigiosi tipi di ascensori prodotti sono ascensori panoramici. Può essere installato in centri commerciali e d'affari, hotel, ristoranti e case, centri commerciali, centri commerciali, centri di intrattenimento, ristoranti, grandi metropolitane e stazioni ferroviarie.

1. Spessore standard: 4mm a 65mm di spessore, 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, ecc.
2. Dimensione standard: pannelli piatti (spessore 5-110mm)
 - Max.:12000*3200mm
 - Min.:300*300mm
 - Pannelli curvi (spessore 5-80 mm)
 - Max. 9000 (lunghezza dell'arco) * 3300 (altezza)
 - Min. 500 * 300mm; Raggio min.500mm
3. Colore standard: chiaro o ultra-trasparente

I dettagli spiegano:

Cos'è il vetro temperato?

Il vetro indurito è fino a cinque volte più resistente del normale vetro. Ciò si ottiene riscaldando a temperature elevate (650 ° C) e quindi raffreddando molto rapidamente. Questo processo rende più duro (da cui il nome) e fino al 400% o 500% in più resistente al calore e agli urti rispetto al vetro normale. Cos'è il vetro laminato?

Il vetro laminato tecnicamente ha la stessa resistenza del vetro normale, ma ha un intercalare di plastica tra due lastre di vetro di 5 mm di spessore, tenendole insieme. L'interstrato di plastica PVB è una resina resistente che, in caso di rottura del vetro, garantisce che non lasci

buchi. A causa degli strati, il vetro stratificato è più spesso del vetro temperato e offre quindi un isolamento migliore, ma è più pesante e più costoso del laminato.

Certificati di qualità:

PERCHÉ NOI?

Shenzhen Sun Global Glass è una nota azienda per il vetro. La garanzia della qualità del prodotto è l'utilizzo di materie prime di ottima qualità messe a disposizione da mercanti coerenti del mercato. Il nostro vetro intraprende numerosi controlli di qualità per assicurare che questi vetri siano conformi alle norme e agli standard universali.

1. Il vetro di sicurezza laminato temperato da 5 mm + 5 mm soddisfa gli standard cinesi ISO9001 e CCC
 2. Il vetro di sicurezza laminato temperato da 5 mm + 5 mm soddisfa gli standard europei EN12543, E12510
 3. Il vetro di sicurezza laminato temperato da 5 mm + 5 mm è conforme allo standard britannico BS6206
- Esposizione del prodotto:

Linea di produzione:



Immagine del pacchetto:



半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机
Washing and Drying Machine



合片室设备
Clean Room Equipment



预压机
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜
Glass Autoclave

Informazioni sui contatti:





Insieme, rendiamo il mondo più bello.



