

SZG-Glass Produttori-Building Glass- Vetrolaminato temperato trasparente per campo da paddle - Certificato CE e SGCC

Vetro stratificato temperato trasparente da 13,52 mm è un tipo di vetro di sicurezza. È combinato da due pezzi di vetro temperato trasparente da 6 mm (vetro temperato trasparente) inseriti da uno strato intermedio in PVB da 1,52 mm. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i due pezzi di pannelli di vetro vengono saldamente incollati insieme dalla pellicola PVB. Vetro stratificato temperato trasparente da 13,52 mm chiamato anche vetro stratificato temperato trasparente da 13,52 mm, vetro sandwich trasparente, vetro stratificato temperato trasparente 66,4, vetro di sicurezza laminato trasparente da 6 mm + 6 mm, 6 + 6 ESG VSG, ecc.

Avviso:

Tutti i processi come la foratura, la lucidatura del bordo, l'arrotondamento degli angoli, i ritagli, le tacche di taglio, ecc.

Progetti di campi da paddle:



Shenzhen Sun Global Glass



Immagini del vetro stratificato temperato trasparente da 13,52 mm:



BicchiereraccordiperpagaiaTribunaleringhiera:



Specifiche:

Tipo di vetro: vetro stratificato temperato trasparente da 13,52 mm per padel cout.

Combinazioni: vetro temperato trasparente da 6 mm + PVB 1,52 + vetro temperato trasparente da 6 mm.

Spessore dello strato intermedio: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, 2,28 mm, ecc.

Dimensioni: dimensioni personalizzate.

Dimensione massima: 3,3 M * 12 M.

Vantaggi del vetro stratificato temperato trasparente:

1. Alta resistenza: il vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro da 13,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro stratificato ricotto da 13,52 mm.
2. Sicurezza: i detriti rimarranno attaccati alla pellicola e non cadranno quando il pannello di vetro stratificato temperato trasparente 13,52 è rotto.
3. Il vetro stratificato temperato trasparente può ridurre la trasmissione del sole e della luce ultravioletta.

Sono disponibili le taglie 4.Jumbo.

05.Trasparenza, puoi goderti una buona vista quando guardi attraverso i campi da paddle in vetro stratificato trasparente.

Attrezzature di produzione:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Standard di qualità:

Il vetro stratificato temperato da 13,52 mm prodotto da Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD soddisfa i seguenti standard di qualità:

Standard 1.CCC (certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese) e ISO9001.

2. Standard di vetro di sicurezza del Regno Unito: Certificato BS6206;

3. Standard europeo di vetro di sicurezza: Certificato EN 14449;

4. Standard di vetro di sicurezza USA: certificato SGCC.



Controllo di qualità:

Materie prime e controllo

