10 MM 濃いグレー反射ガラス - 優れたガラス グレージング材料

反射ガラス、太陽熱をカットするために、ガラス表面に金属コーティングを施した普通明確なフロート ガラスのプロデュースします。したがって反射ガラスはまた建物のプライバシーを提供して、この特殊金属膜はまた外側からの視界を防ぐために、一方向のミラー効果を提供します。

このセクションで 10 MM 濃いグレー反射であるガラス 10 MM ダークグレー着色ガラス 熱を反映するようにできるように金属のコーティングと扱われます。として機能する意味で、ミラー とき反射はないです。

深セン Sun Global Glass 株式会社、株式会社は、以下の通り反射ガラスの 2 つの別の手順方法を提供できます。

1. 熱分解工程 (オンライン反射ガラス、反射ガラスへのハード コーティング)

線反射ガラス コーティングに: アニール ガラス処理中に、半実施の金属酸化物をガラス面に直接適用します。このコーティング、ハード コーティングと意味は比較的環境により少なく有害でも呼ばれます。

2. 真空 (マグネトロン) プロセス (オフラインの反射ガラス、反射ガラスのソフト コーティング)

線反射ガラス コーティングをオフ: 金属の 1 つまたは複数のコートが完成したアニール ガラスの表面に真空下で適用されます。法による塗布したコーティングはソフトと外部環境から必要な保護色はさまざまな色をミックスできます。このコーティングはソフト コーティング反射ガラスとも呼ばれます。傷がつきやすく、通常二重窓システムで使用するのに易い。

10 MM 暗い灰色の反射ガラス仕様:

1. ガラスの厚さ: 10 MM
2. ガラス サイズ オプション: 1650 mm * 1830 mm、2140 * 3300 mm
3. 処理能力: 強化ガラス、合わせからす、断熱ガラスの生産に適用することができます。
4. ガラス パッキング: 泡内部保護と防かびの分離パウダー層間・ブランドの新しい航海合板ケース。
5. 納期: 入金後、7 日以内
6. 支払の言葉: T/T;ゼビューコーポレーション
7. アプリケーション: 構造のファサードの窓

10 MM 暗い灰色の反射コーティング ガラス仕様**:**

1. ガラスの厚さ: 10 MM

2. ガラス サイズ オプション: 1650 mm * 1830 mm、2140 * 3300 mm

3. 処理能力: 強化ガラス、合わせからす、断熱ガラスの生産に適用することができます。

4. ガラス パッキング: 泡内部保護と防かびの分離パウダー層間・ブランドの新しい航海合板ケース。

5. 納期: 入金後、7 日以内

6. 支払の言葉: T/T;ゼビューコーポレーション

7. アプリケーション: 構造のファサードの窓_

機能：

1. 一方通行ミラー効果を提供します。

2. プライバシーを維持するため、外からの視界を防ぐ

3. 環境に配慮した建設削減熱利得と損失、今年のコース上、暑さとクールにはるかに安い構造を作ることを目標に

生産：

アプリケーション：

10 MM [illegible]: [illegible]