15 MM 超クリアな強化ガラス - ガラス プールの塀、ガラス手摺、ガラス手すりのガラスを完璧な構築

硬化処理ガラスをアニールします。' 内部応力と構造、増加の曲げ強度、ガラスまたは強化ガラスと呼ばれる結果が付属しています。安全ガラスの一種であります。破損が発生することと、ガラス板が鈍端、アニール ガラス、比較の小さな粒子になるので人に傷害を軽減します。この機能により、強化ガラスは、責任を特定の場所で広く使用されている、強い直射日光、又は破損のリスクが高いが熱応力で大幅な増加を原因となります。超明確なフロート ガラスがエッジを研磨、強化ガラス リムは少し青く見えます。

15 MM 超クリアな強化ガラスの特徴:

1. 高強度: 15 ミリメートル超明確なフロート ガラスと比較して、5 倍に困難です。それはへの重い影響を耐えることができます。重い体重を読み込むことができます。高い強度を持つことができます。

2. 高い安全性: 傷害を軽減することができるときにその壊れた、破損が発生した場合、強化ガラス小さな立方体になるでしょう。

3. 熱安定性: 15 mm 超の白いガラスが 320℃ に 250 の温度を耐えることができます。

4. 高透明性: 通すとき良いビューを持つことができます外。

仕様:

1. ガラスの厚さ: 15 MM

2. ガラス処理サービス: エッジ角を丸く、ドリル穴、切り欠き、切断ノッチ研磨、等します。

3. 曲がって低鉄からす、ウルトラ クリア酸エッチング ガラス、超クリア ホワイト シルク スクリーン ガラスなどオーダーメイドできます。

4. カスタマイズされたサイズと形状があります。

アプリケーション:

1. 15 mm 超のガラスをオフに スイミング プールのフェンス

2. 15 mm 低い鉄強化ガラス間仕切壁用ガラス

3. 15 mm 超クリア ガラスのフロントドア用強化ガラス

4. 15 mm 超の明確な強化ガラス ガラス テーブル トップ

...

SGG 建築ガラス品質基準**:**

- EN12150 欧州に従って強化ガラスの標準
- ASTM1048 アメリカ標準に従って
- GB 9963-1998年強化ガラスの標準に従って
- GB 17981-1999年中国標準調質と Heat-Strengthened ガラスに従い
- 安全ガラスの中国強制認証 (CCC) 、IGCC 、CSI を渡します。

SGG 生産マシン