szg-w-プロのガラスメーカー**-**ガラス断熱ガラス、防音ガラス、省エネガラスの構築

5mm + 5mm の明確な強化された絶縁ガラスは一種の安全エネルギーセービングガラスである。それは5mm の明確な強化ガラスまたは1枚の2つの部分で作られているので、**5mm** の明確な強化ガラス また、5mm の別の部分は、高強度および高密度の複合接着剤によって囲まれた後に密封されたクリアコーティングガラス、またはクリア low E ガラスを強化した。中間のスペーサは乾燥したアルゴンか乾燥した空気および乾燥剤で満ちている。断熱ガラスは、音と断熱の良い効果を持っています。それはカーテンウォール、ガラスドア、ガラス窓、仕切りの壁、等として一般に使用される理由である。

仕様:

製品名: 5mm + 5mm の明確な強化断熱ガラス

その他の説明: 5mm + 5mm の明確な強化断熱ガラス、5mm + 5mm の安全断熱ガラス、5mm + 5mm の二重窓、防音ガラス、5mm + 5mm の中空ガラス、省エネガラス。

利用できる形: 平らな絶縁されたガラス、湾曲した絶縁されたガラス

スペーサー: 空気、アルゴン

スペーサーの厚さ: 6a 9a 12a 15a 20a

単一ガラスパネルの厚さ: 4mm 5mm の6mm の8mm の10mm の12mm、等。

構成: 5mm の明確な強化ガラス + 9a/12a/15a のスペーサ + 5mm の明確な強化ガラス/強化クリア low e ガラス。

その他の組成: 強化ガラス + アルミニウム断熱スペーサー (乾燥ガス) + 強化ガラス、強化反射ガラス、low E ガラス、彩色ガラス、等。

利用可能なガラス色: クリア、ウルトラクリア、ブロンズ、ブルー、グレー、グリーンなど

サイズ: 最小サイズ: 180x350mm、最大サイズ: 3300x12000mm、カスタマイズされたサイズ

パッケージ: 強力な輸出木製木箱が満載
配達: 7-15 日沈殿物の後で受け取られて、緊急なサービスは利用できる。
コンテナ: LCL、20 ' GP、20 ' OT、40 ' HQ

機能:

1. 健全な絶縁材: 5mm + 5mm の明確な強化された絶縁ガラスは健全な伝達を効率的に妨げることができる、それは防音壁として使用することができる。
2. 省エネ: 5mm + 5mm の強化断熱ガラスは断熱の良い機能を持っています。
3. 放射熱防止: 5mm + 5mm の明確な上塗を施してある絶縁されたガラスは放射熱を防ぎ、日没および日光のめまいを減らすことができる。
4. 明確な強化されたコーティングされた絶縁されたガラスは屋内温度および湿気の一定を保つことができる。
5. 強化断熱ガラスは、安全ガラスの一種です。それが壊れているとき、ガラスパネルは、小さな立方個になると、それは人々に傷害を減らすことができます。
6. 研磨エッジ、穴あけ、丸め角、切り欠き、切り込みなどの加工は全て終了してください。鍛えて絶縁される前に。

アプリケーション:

そのような証拠のノイズ、セキュリティ、証拠火災、省エネなどの優れた機能のために。強化された絶縁ガラスは暖房、騒音の絶縁材、省エネおよび等のための条件がある現代建物のために広く利用され

1. 窓およびドアとして使用される
2. カーテンウォールや建物のファサードとして使用されます。
3. 間仕切り壁等として使用
4. 遮音壁として使用し、騒音公害を低減

品質管理:

絶縁ガラスは通常外の建物の装飾のために使用される。光学特性、熱伝導率、遮音係数のために、私達の絶縁されたガラスはヨーロッパ、北アメリカおよび中国の国際的な標準に次まである:
ISO9001、CCC、セリウム、BS6206、EN12510、ANSI Z97。

生産ライン:

パッキング及びローディング：