

10mm bezbarwny Niskoemisyjny żel wzmocniony + 1,52 wyczyść PVB + 8mm jasny niskoemisyjny E Wzmocniony termicznie Planibel G

Shenzhen Sun Global Glass Co, Limited jest profesjonalnym producentem szkła budowlanego w Shenzhen w Chinach. Możemy produkować różne komercyjne szkło i szkło mieszkaniowe, takie jak: szkło izolowane, szkło hartowane, szkło laminowane, [Szkłane podłogi](#), [Szkłana poręcz](#), [Szkłana ściana osłonowa](#), Ltd.

W tym dziale, 19.52mm Niskoemisyjne wzmocnienie cieplne Low E Planibel G Glass jest bardzo użyteczną kombinacją, która została zastosowana do systemu elewacji szklanej lub konstrukcji ścian ze szkła. Tutaj Planibel G jest twardym szkłem Low E, zwanym również szkłem o niskiej emisyjności. Powłoka Low-E nanoszona jest na podłoże z przezroczystego szkła float w procesie pirolitycznym, zwanym metodą CVD (chemiczna opłaszczanie oparów). Zimą celem powłoki jest odbijanie ciepła wewnątrz budynku, aby zapobiec utracie i utrzymać klimat w pomieszczeniu w równej temperaturze. W lecie powłoka zmniejsza ilość ciepła z powrotem promieniowanego do budynku, tym samym utrzymując chłodzenie wewnątrz pomieszczeń. Całkowite zużycie ciepła jest redukowane.



Specyfikacja:

1. Podłoże ze szkła: 10 mm szkło o niskiej odporności na działanie żelaza + przezroczysta folia PVB o grubości 1,52 mm + 8 mm szkło termiczne Planibel G Low E
2. Planibel G Opcja grubości E: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm i 10mm
3. Glass rozmiar: dostosowane rozmiary są dostępne na życzenie
4. Kształt szkła: płaski lub zakrzywiony
5. Usługi przetwarzania: drukowane na sitodruku, wywiercone otwory, wycięte nacięcia, ukośne krawędzie, narożniki itp.
6. Produkcja: w ciągu 15 dni, po otrzymaniu płatności.

Cechy:

1. Są doskonałymi materiałami budowlanymi do stosowania ze szkła, ścianami ze szkła, elewacji ze szkła itp.
2. Te dwa panele są poddawane obróbce cieplnej, mają wytrzymałość 2 ~ 3 razy niż zwykłe szkło wyżarzane. Przy relatywnie małym odsetku spontanicznego złamania.
3. Wysoka jakość folii PVB 1.52mm może mocno przykleić te dwa panele. W przypadku złamania fragment może nadal być przyklejony do siebie. W związku z tym szkło można umieścić na szybie ochronnej.

Podanie:

1. baldach
2. Szkło świetlikowe
3. Ściana ze szkła
4. Elewacja elewacji
- 5

