

SGG 10mm Heat Soak szkła dostawcą i producentem w Chiny

10mm Heat Soak szkła zwany także 10mm szkło HST. Celem 10mm heat soak temepred szkło jest zmniejszenie ryzyka spontanicznych złamań. Szkło hartowane własny wybuchające została spowodowana przez Nis w szybie temepred. Tak ciepła moczyć temepred szkło może zmniejszyć wskaźnik własny wybuchające dużo. Zazwyczaj umieścić szkła hartowanego w komorze wygrzewania w wysokiej temperaturze, o 290°C na kilka godzin.

Podczas procesu wzmocnione. Szkło hartowane zawiera Nis będzie złamane w komorze, który jest dlatego ciepła moczyć hartowane szkło ma niższy poziom spontanicznej.

Dane techniczne 10mm ciepła wygrzewania szkła:

- Grubość: 10mm
- Kolor: kolory jasne, bardzo jasny, matowy, przyciemniane, wydrukowany kolor i wzór
- Rozmiar: Rozmiar niestandardowy, maksymalnie 8 m długości

Zalety upał wygrzewając szkła

- 1,10 mm szkło hartowane moczyć ciepło ma niższy poziom spontanicznego pęknięcia niż [10mm hartowane szkło](#).
2. 10mm ciepła nasączone szkła hartowanego ma doskonałą wydajność na szok termiczny i gwałtowne zmiany temperatury
3. 10mm Hear moczyć hartowanego szkła 5 razy stonger i wytrzymałość na zginanie w porównaniu do szkło float bezbarwne.
- 4.10mm ciepła moczyć hartowanego szkła można ognioodporności w pewnym stopniu
- 5.10mm Heat soak temepred szkła ma dobry efekt dźwiękoszczelne i oszczędność energii

Zastosowania 10mm Heat Soak szkła:

balustrady szklane / balustrady / ogrodzenia

Poręcze szklane

szklany dach

szklanym świetlikiem

szklana fasada

szklana ściana osłonowa

drzwi szklane

Szczegóły 10mm Heat Soak szkła:

Zdjęcia produktu



Linii produkcyjnej:



Pakiet i załadunku:



