

12 + 1,52 pvb + 12 mm hartowany laminowany matowy szklany dach z baldachimem - najlepsza fabryka i producent szkła z baldachimem w Chinach

Należy zastosować szybę dachową z baldachimem 25,52 mm [Szkło laminowane 25,52 mm](#) dla tego rodzaju szkła. Szklany dach jest popularnym sposobem wprowadzania światła do centralnych obszarów budynku, nadającym się do całorocznej ochrony przed słońcem i warunkami atmosferycznymi oraz jest super-skutecznym sposobem na wciągnięcie więcej światła do twojego domu.







Cechy:

1. Dach ze szklanego laminowanego dachu o grubości 25,52 mm jest odporny na działanie wiatru i śniegu.
2. Daszek ze szkła laminowanego o grubości 25,52 mm należy do szkła bezpiecznego, tzn. Po rozbiciu szkło nie spadnie i nie zaszkodzi ludziom.
3. Daszek z laminowanego szkła matowego o grubości 25,52 mm ma dobre właściwości efektu matowego, może chronić obiekty przed promieniowaniem słonecznym.
4. Daszek ze szkła laminowanego 25,52 mm zmniejsza przenikanie promieni UV i chroni obiekty wewnętrzne przed promieniowaniem UV.



Specyfikacja:

Rodzaj szkła: szkło hartowane, szkło laminowane, szkło izolacyjne itp

Grubość: 4 mm + 4 mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm itp

Rozmiar: niestandardowy rozmiar na podstawie rysunku klienta



Kontrola jakości:

Wszystkie nasze szkła są produkowane w systemie jakości ISO9001. Nasze szyby dachowe spełniają normy krajowe i międzynarodowe:

1. Daszek z hartowanego szkła laminowanego o grubości 25,52 mm spełnia chińską obowiązkową certyfikację szkła bezpiecznego (CCC).
2. Daszek z hartowanego szkła laminowanego o grubości 25,52 mm spełnia wymagania normy China Glass Glass GB9962 i GB15763.2.
3. Daszek z hartowanego szkła laminowanego o grubości 25,52 mm spełnia europejską normę jakości CE

EN14449.

4. Daszek z hartowanego szkła laminowanego o grubości 25,52 mm spełnia amerykański standard jakości SGCC ANSI Z97.

