

SGG 12.76mm sitowym laminowane szkło hartowane - budynek producentów szkła

sitowym 12.76mm hartowanego szkła laminowanego jest to rodzaj szkła bezpiecznego. Jego produkcja jest taka sama jak zwyczajne [12.76mm hartowanego szkła laminowanego](#). Jest to dokonywane przez jeden sztuk [6mm hartowane szkło bezbarwne](#) lub 6 mm ultra jasne szkło hartowane arkuszy i inny kawałek [szkło hartowane 6mm sitodruk](#) dodaje się przez PVB jasne 0,76 mm grubości blachy. Zarówno płyt szklanych szczelnie razem przez PVB film po ogrzewania i wysokiego ciśnienia. W związku z tym ma tej samej funkcji bezpieczeństwa jako przezroczyste szkło laminowane. Kiedy sitowym 12.76mm laminowana hartowanego szkła jest uszkodzony, byłoby jeszcze w wypełniony kształt, ponieważ gruzu nadal trzymać się folii PVB i nie spaść. Który będzie zmniejszyć szkody.

Rodzaj szkła laminowanego:

1. EVA film szkło laminowane, szkło laminowane używania tego typu dekoracji wnętrz z richful degin i kolory, klejów EVA laminowane nie jest bardzo silny i nie można używać poza.
2. foli PVB szkło laminowane, szkło laminowane to typ laminowane szkło zastosowanie najczęściej w porównaniu z innymi typami. Ponieważ szkło laminowane PVb mają dobre funkcjonowanie przyczepność i jego cena nie jest wysoka w porównaniu z SGP laminowane szkło.
3. SGP szkło, SGP laminowane szkło wykorzystania jako huragan odporność szkła. SGP szkła mają bardzo silną przyczepność i może być używany obszar, który potrzebuje silnej więzi.

Funkcje:

1. optyczne: transmisji słońca i niższa temperatura może być zmniejszona przez sitowym 12.76mm hartowanego szkła laminowanego.
2. siła: W porównaniu do zwykłych 12.76mm hartowane szkło laminowane, hartowane szkło laminowane 12.76mm sitowym jest około 4 ~ 5 razy mocniej. Ma większą wytrzymałość, można wytrzymać wpływ cięższe i większe obciążenie.
3. Kolorystyka: dowolne kolory Pantone i RAL wykresów są dostępne.
4. 12.76mm sitowym laminowane szkło hartowane ma funkcję dźwiękoszczelne, ponieważ folii PVB mogą skutecznie zablokować przekazywanie dźwięku.
5. bezpieczeństwa, gruzu nadal trzymać się film i nie spaść, gdy szyba jest uszkodzony.
6. wszystkie przetwarzania, takie jak polerowanie krawędzi, zaokrąglenie narożnika, wiercenie otworów, wyłącznik, cięcia nacięcia, itp musi zostać zakończona przed są drukowane i hartowane.

Aplikacji:

1. 12.76mm sitowym laminowane szkło hartowane może służyć jako szklane drzwi, podłogi, schody, Dekoracja ściany.
2. 12.76mm sitowym laminowane szkło hartowane mogą być wykonane z blat lub stół krycia.
3. 12.76mm sitowym laminowane szkło hartowane może służyć jako szklane balustrady, poręcze, ogrodzenia, ściana działowa sufit.

Dane techniczne:

Nazwa produktu: sitowym 12.76mm hartowanego szkła laminowanego

Inne nazwy: sandwich sitowym 12.76mm hartowanego szkła; 12.76mm hartowane szkło; 12.76mm szkło sitowym drukowania; 12.76mm VSG, 6 mm + 6 mm płyty warstwowe szklane, laminowane szkło hartowane 6 + 6

Grubość: 12.76mm

Grubość szkła pojedynczego dostępne: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Szklana struktura: jasne szkło/ultra jasne hartowanego szkła + sitodruku hartowanego szkła;

Kolory dostępne szkło: przezroczyste, półprzezroczyste, mleczno biały, nieprzezroczysty biały, zielony, niebieski, brąz, szary, itp., wszystkie kolory pantone i wzory

Rozmiar standardowy: 1830 mm * 2440 mm; 2140 mm * 3300 mm i niestandardowych rozmiarach

Maksymalny rozmiar: 3 M * 12 M

Szczegóły przetwarzania:

szary Euro 6 mm + 6 mm szkło hartowane laminowane mogą być przetwarzane dokładnie ze szlifowanymi brzegami, narożnik bezpieczeństwa, wiercenie otworów, cut outs do montażu z różnego rodzaju akcesoria.

1. laminowanego szkła hartowanego należy do wnętrza stres szkło. Przed zrobić laminacji szkło trzeba wyciąć w sztukaterii, wiercenia i frezowania.

2. po wykończenie produkcji szkła laminowanego szkło można nie wyciąć więcej, bo to doprowadzi do rozerwania.

3. krawędzi laminowane szkło hartowane jest koncentracja naprężeń, muszą być dobrze chronione, nie można używać obiektów ostry, ciężko trafić krawędzi szkła, lub łatwe do szkła burst.

Certyfikaty jakości:

1. zgodnie z normą europejską szkło hartowane EN12150

2. zgodne z ASTM1048 American Standard

3. zgodność z GB 9963-1998 hartowane szkło Standard

4. są zgodne z GB, 17981-1999 chiński standardowy hartowane i szkła Heat-Strengthened

5. przestrzegania chiński szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC), IGCC, CSI.

Szczegóły dotyczące obrazu sitowym 12.76mm hartowanego szkła laminowanego:

Zdjęcie produktu:



Złamania z hartowanego szkła laminowanego:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Linii produkcyjnej:



Pakiet i załadunku:

