

12mm---kwasu trawione szkło produkowane przez Chiny budynek fabryki szkła

Kwas wryte szkła jest jeden rodzaj matowe szkło, które jest procesem chemicznym trawienie szkła. Szkło jest wryte w roztworze wodnym kwasu fluorowodorowego, który atak krzemionki i roughens powierzchni szklanych. Wreszcie cała szyba jest nieprzezroczyste, nieprzejrzyste, do wzmocnienia pokoju wewnątrz. To jest zasadniczo zgodne, Wariacje i można utworzyć parametry różnych powierzchni z wyraźną visual, ale nadal mają dobry wystrój wydajności.

SGG chemiczny kwas wryte szkła specyfikacje:

1. szkło Grubość: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. szkła podłoża: jasne szkło, ultra szkło bezbarwne, przyciemniane szyby, sitodruk, itp (PS: Malarstwo strony się nie drapie po stronie normalnie), itp.
3. szkło kolor: ford przezroczyste, ultra jasne, francuski zielony, Ciemny zielony, ciemny szary, euro, szary, granatowy, niebieski, różowy, itp.
4. czas rozmiar: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm, itp.
5. Customized rozmiar i kształt są dostępne.
- 6.Packing: nowy, zdatny do żeglugi drewniane etui z pianki ochrony wewnątrz
7. Wysyłka: w ciągu 7 dni po Sprawdź płatności
8. trawienia jednej lub obu stronach są dostępne

W tym przypadku 12 szkło trawione MM kwas jest produkowany przez [**12mm bezbarwne szkło float**](#), szkło może być dostosowany rozmiar lub rozmiar standardowy, na przykład: 2140 mm * 3300 mm, 2440 mm * 3300 mm.



Kwas 12mm wyryte szkła funkcje:

1. powierzchnią wykończoną z gładką, dźwięk stłuczki zwiększa przepuszczalność światła i tworzy bardziej przejrzystego szkła, ale również pochodzą z efektem redukcji odbłasków i miękkie półprzezroczysty wygląd.
2. płaski powierzchni
3. nie palec drukuje na powierzchni szkła, gdy go dotknąć. Mogą być produkowane przez 12MM kwas wyryte przezroczyste szkło hartowane, 25.52 MM kwas wyryte laminowane szkło bezbarwne; również mogą być izolowane szkło w składzie.

Kwas 4,12 MM szkło trawione, masz, po jednej stronie preparat lub obu stronach dwa trawienia.

5. sitodruk logo na panelu jest dostępna

Kwas wyryte szkła aplikacji:

1. kwas drzewi szkło trawione, windows, drzwi prysznicowe, itp.
2. wryte nieprzezroczyste szklane balustrady, balustrady ze szkła, szkła ogrodzenia itd.
3. przezroczyste kwasu wryte szkła okno dachowe, markizy, szklany sufit, etc.
4. wryte szkła żaluzje panele, półki szklane, itp.

Jak do magazynu?

Funkcja miejsca do magazynowania muszą być suche i odpowiednio wentylowane. Arkusze nie powinny być przechowywane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności lub ciepła (np. miejsca w pobliżu pary lub wody rury). Należy również unikać miejsc narażonych na opary chemiczne. Wszystkie te warunki promocji, barwienia. Z drugiej strony nie należy przechowywać arkusze, na zewnątrz lub w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Standardowa ilość:

1. zgodnie z EN12150 Europejskiej hartowane szkło standard
2. zgodnie z ASTM1048 American Standard
3. zgodnie z norma GB 9963-1998 hartowane szkło
4. zgodnie z GB 17981-1999 chiński standardowy hartowane i szkła Heat-Strengthened
5. przekazywanie chiński szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC), IGCC, CSI.

Pakowanie:

