SZG 8 mm + 8 mm Wyjątkowo gładka folia z izolacją ze szkła hartowanego

SZG Hartowane szkło laminowane Ściany elewacji są lekkimi fasadami z aluminiową ramą, które zawierają szklane lub metalowe panele. Każdy system szklenia wymaga starannej integracji z innymi sąsiednimi elementami konstrukcyjnymi, takimi jak okładziny ścienne, dachy i detale ścian. Systemy ścian osłonowych obejmują zarówno standardowe systemy prefabrykowane, jak i wyspecjalizowane niestandardowe jednostki ścienne. Wzrost kosztów często wiąże się z dodatkowymi dostosowaniami i większymi rozmiarami.

W tej sekcji **17,5 mm laminowane szkło hartowane** Jednostka to kreatywne połączenie szkła, które jest produkowane przez 2 arkusze szkła hartowanego o grubości 8 mm i żelaza z 1,52 mm bezbarwnego pvb.

8MM Ultra przezroczyste szkło hartowane+ 1,52 mm bezbarwny pvb + 8 MM niskie żelazko ze szkła hartowanego :

Grubość pojedynczego szkła	8 mm Bardzo przezroczyste szkło hartowane
Grubość PVB	0.38MM, 0.76MM, 1.14MM, 1.52MM, 2.28MM
Inne opcje kolorów	Wyczyść, Zielony, Niebieski, Szary, Brązowy
Opcje grubości szkła	5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 15 mm / 19 mm itp
Inne opcje szkła	Szkło hartowane Low-E , szkło bezbarwne, przyciemniane szkło, szkło refleksyjne
Rozmiar szkła izolacyjnego	1. Max: 3300 mm x 13000 mm 2. Min: 180 x 350 mm 3. Niestandardowe rozmiary
Inne opcje kompozycji szkła laminowanego	1. Odblaskowe szkło hartowane + szkło hartowane Low e 2. Odblaskowe szkło hartowane + Odblaskowe szkło hartowane 3. Lub niestandardowa kompozycja na podstawie wymagań.

Cechy:

1. Bezpieczeństwo: szkło laminowane hartowane 17,52 mm Łączą one zalety szkła hartowanego i laminowanego. Po zerwaniu, międzywarstwy wiążą fragmenty, w związku z czym fragmenty nie spadną, co skutecznie zapobiega uszkodzeniu przez ludzi fragmentów pęknięcia szyby w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego

2. dźwięk dowód: SGP lub PVB film ma inną gęstość z tafli szkła, zatrzymać przekazywanie dźwięku. Standardowe okno izolowane warstwą laminowanego szkła miałoby rodzaj dźwięku wokół transmisji 32-35, o bardzo ulepszonym sterowaniu dźwiękiem ze zwykłego nie laminowanego szkła okiennego.

3 promienie UV redukcji: Unikaj mebli wnętrza, zasłony i inne przedmioty wpływ promieniowania ultrafioletowego.

4 odporność ogniowa: Odpowiednio skonfigurowane szkło hartowane laminowane chroni przed ogniem lub bombardowaniem.

5. oszczędność: laminowane szkło hartowane może zmniejszyć transmisję światła słonecznego, co może zmniejszyć zużycie energii przez urządzenia takie jak klimatyzacja.

6. dekoracja: kryształy są z klasycznego materiału, ale różne separatory są łowcami prawdziwego oka. Możemy produkować laminowane szkło hartowane z jedwabiu, metalu, piór, trawy, folii przezroczystej, półprzezroczystej lub nieprzezroczystej, a nawet drukować zdjęcia

Zalety szklanej fasady

1. Efektywność energetyczna

Dopuszczenie światła słonecznego do wnętrza budynku może zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ można użyć naturalnego światła zamiast sztucznego oświetlenia

2. Bezpieczeństwo i wystarczająco silne

Fasada ze szkła strukturalnego jest na ogół wystarczająco mocna, aby wytrzymać niektóre z najtrudniejszych elementów pogodowych. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w miejscu o stałym słońcu, wietrze czy deszczu, szkło zachowa swoją integralność i wygląd znacznie dłużej niż wiele tradycyjnych materiałów budowlanych

3. Promienie UV

Szkło może skutecznie zredukować 99% szkodliwych promieni UV do człowieka

4. nowoczesny design i światło przez

Jednostki ze szkła laminowanego SZG Standard jakości:

1. Zgodność z normą EN12150 w zakresie europejskiego szkła hartowanego

2. zgodne z normą amerykańską ASTM1048

3. zgodne z normą GB 9963-1998 w standardzie szkła hartowanego

4. zgodne z GB 17981-1999 Chiński standard szkło hartowane i szkło hartowane

5. Zgodność z obowiązującymi chińskimi certyfikatami bezpieczeństwa (CCC), IGCC, CSI.

Produkt Kino:

Sun Global Glass



Otwory i wycięcia

Zniszczenie hartowanego szkła laminowanego

Linia produkcyjna



Pakiet