

SGP płaskie i gięte 20.89mm wielowarstwowe szkło

Mieszkanie & zakrzywiony kształt filmu SGP, hartowanego szkła laminowanego pierwotnie jest stworzony do użytku w szkło specjalistyczne takie jak wysoki poziom bezpieczeństwa szyb i huragan okna, fasad budynków, sklepu, drzwi, itp. SGP działko laminowanego szkła laminowanego zajmuje bardzo ważną rolę na budowaniu szkło strukturalne Engineering.

W tej sekcji, te dwie warstwy [gięte szkło hartowane](#) mogą być przezroczyste szkło hartowane, ultra jasne szkło hartowane, przyciemniane szkło hartowane, REFLEKSYJNE szkło hartowane, [szklana sitodruk](#), itp.

Sepecification:

1. szkło produktu: 20.89mm SGP jasne hartowanego szkła laminowanego
2. szkła podłoża: [10mm hartowane szkło bezbarwne](#) * 2
3. warstwa folii: 0,89 mm SGP Działka filmu
4. rozmiar i kształt: rozmiar na zamówienie, jak na wymagania klienta, dostępne są zarówno płaskie i gięte kształty
5. przetwarzania usługi: może być wywiercony otwór, wyrzynania, ścięte krawędzie, sitodruk, itp.



Przewaga SGP Działka filmu:

1. SGP film jest sztywniejsze niż PVB film w szerokim zakresie temperatur
2. SGP film pokazuje również wytrzymałość improved (5 razy więcej niż PVB film)
3. najlepszy wybór strukturalnych międzywarstwy
4. dobre możliwości zmniejszenia grubości szkła i zwiększyć panelu rozmiary
5. Niskie - pełzanie właściwości w podwyższonych temperaturach

Zaletą 20.89mm SGP warstwa hartowanego szkła laminowanego:

1. 20.89mm SGP laminowane szkło są silniejsze niż zwykłe szkło na folii PVB

2. 20.89mm grubość SGP laminowane szkło pokazuje w pobliżu równoważności monolit szkła o tej samej grubości całkowitej
3. SGP ze szkła wielowarstwowego mają wysoką wydajność bezramowe przeszklenie
4. można zwiększone obciążenie pojemność 56%
5. oni może zmniejszenie ugięć 65%; niepodpartych przęseł o zwiększonej
6. laminowane szkło grubość zmniejszona o 2 razy za pomocą filmu SGP; niższych odkształcenia i naprężenia szkła z SGP filmu; Właściwości Fantastyczny pęknięcia szkła po.
7. SGP szkła laminowanego wykazały lepsze pęknięcia szkła po wydajność na sztywność i wytrzymałość
8. bellapart zaprojektowany, lekki, szkło laminowane low nachylenie dachu z SGP.

O SZG:

1. mamy ponad 20 lat doświadczeń w produkcji 20.89 mm SGP bezpieczeństwa hartowanego szkła laminowanego. Są to zaawansowane urządzenia produkcyjne, wyrafinowane pracowników, zespół wykwalifikowanych techników i profesjonalne zespoły sprzedaży usługi użytkownikom, aby upewnić się, że możemy zaoferować Państwu wysokiej jakości szkła i przyjemny usług, które są poza Twoje oczekiwania.
2. przed masową produkcję będziemy double wyboru CAD rysunki dla każdego szklany panel z klientami.
3. można usługi przetwarzania, w tym: otwory, wyciąć nacięcia, sitodruk, druk, polerowane krawędzie, ścięte krawędzie, rogi bezpieczeństwa, itp.
4. nie tylko może mieć pełne hartowanego szkła, ale również może mieć ciepła wzmocnione szkło i Wygrzewane testowane szkło.



Zastosowanie szkła:

20.89 mm SGP hartowane laminowane szkło poręczce, 20.89mm SGP daszki szklane, 20.89 mm SGP laminowane szkło drzwi, ogrodzenia hartowane szkło laminowane działko 20.89mm SGP, itp.