SZG-Producent szkła budowlanego-21,52 mm szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza ze schodkową krawędzią

21,52 mm szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza jest połączony z dwoma kawałkami szkła hartowanego o grubości 10 mm o niskiej zawartości żelaza ze schodkowymi krawędziami (wyjątkowo przezroczyste szkło hartowane) wstawionymi przez przezroczystą warstwę PVB o grubości 1,52 mm. Po ogrzaniu i ciśnieniu h ig h w autoklawie h ig h, dwa kawałki tafli szklanych są sklejone htly ig folią PVB. Jest to rodzaj szkła bezpiecznego, ponieważ zanieczyszczenia nadal będą przylegały do filmu i nie spadną po rozbiciu szyby.

Ogłoszenie:

Wszystkie procesy, takie jak polerowanie krawędzi, stopniowanie krawędzi, wiercenie otworów, zaokrąglanie narożników, wycinanie, wycinanie wycięć itp. Muszą zostać zakończone przed hartowaniem, a następnie laminowaniem.

Obrazy hartowanego szkła laminowanego o niskiej grubości 21,52 mm ze schodkową krawędzią:

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Zalety szkła laminowanego o niskiej zawartości żelaza 21,52 mm:

1.H ig jej Wytrzymałość: 21,52 mm hartowane szkło laminowane jest 4-5 razy twardsze niż 21,52 mm hartowane szkło laminowane.

2. Bezpieczeństwo: zanieczyszczenia nadal będą przylegały do filmu i nie spadną po rozbiciu laminowanego panelu szklanego.

3.H Przezroczystość ig h, możesz cieszyć się dobrym widokiem przez szkło laminowane o niskiej zawartości żelaza 10 + 10 mm.

4. Ekstra przezroczyste szkło laminowane 1010.4 może blokować części ultrafioletu l ig ht.

Dane techniczne:

Nazwa produktu: 21,52 mm hartowane szkło laminowane o niskiej zawartości żelaza

Kombinacje: szkło hartowane 10 mm o niskiej zawartości żelaza ze schodkową krawędzią + 1,52 mm PVB + szkło hartowane 10 mm o niskiej zawartości żelaza ze schodkową krawędzią.

Dostępne kolory: Ford niebieski, ciemnoniebieski, euro szary, ciemnoszary, brąz itp.

Maksymalny rozmiar: 3,3 M * 12 M.

Dostępne kolory warstwy pośredniej PVB: szary, ciemnoszary, niebieski, brązowy i inne niestandardowe kolory.

Sprzęt produkcyjny:

Standardy jakości:

Hartowane szkło laminowane produkowane przez Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD jest ściśle zgodne z wymaganiami certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 i spełnia następujące normy jakości.

1. Chiński standard szkła bezpiecznego (CCC).

2. Certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego.

3. Europejski standard szkła bezpiecznego: certyfikat EN14449 (CE).

4. Standardowe szkło bezpieczne laminowane w USA: certyfikat SGCC.

Kontrola jakości:

Przeprowadzamy surowe kontrole jakości po każdym procesie i przed dostawą.

Zastosowania hartowanego szkła laminowanego ze stopniem o niskim 21,52 mm:

1. Szyna, balustrada, poręcz, balkon.

2. Ściana osłonowa i fasady.

3. Drzwi, okna.

4.Skyl ig ht, dach.

5. Szkło sklepowe, ścianka działowa itp.

Inne rodzaje szkła laminowanego, które mogą Cię zainteresować:

Przezroczyste szkło laminowane;

Kolorowe szkło laminowane;

Zakrzywione szkło laminowane;

Drukowanie szkła laminowanego;

Szkło laminowane z siatki drucianej itp.