SZG-Glass Producent-Szkło hartowane laminowane szkło zespolone do świetlika / Dach/ Baldachim

Laminowane podwójne oszklenie 22,52 mm jest rodzajem energooszczędnego szkła. Wykonano go o 9,52 mm **hartowane szkło laminowane** i **6 mm szkło hartowane** w połączeniu z aluminiowym elementem dystansowym 9A z suchym powietrzem lub argonem. Szklane panele i aluminiowa przekładka gazowa uszczelnione po otworzeniu klejem kompozytowym o wysokiej i wysokiej gęstości. Izolowane szkło ma dobrą funkcję izolacji dźwiękowej i cieplnej i dlatego jest szeroko stosowane w nowoczesnych budynkach, zwłaszcza ścianach osłonowych, oknach, drzwiach, świetlikach, dachach itp.

Ogłoszenie:

Wszystkie procesy, takie jak wiercenie otworów, polerowanie krawędzi, zaokrąglanie naroży, wycięcia, wycięcia, itp. Muszą być wykończone przed hartowaniem, a następnie laminowane, w końcu jest proces izolacyjny.

Zdjęcia produktów:

Dane techniczne:

Nazwa produktu: 22,52 mm laminowane szkło hartowane

Skład: laminat hartowany 9,52 mm + powietrze / argon 9 A + 6 mm szkło hartowane

Gaz dystansowy: powietrze, argon

Grubość dystansowa: 6A 9A 12A 15A 20A

Rozmiar: Min. Rozmiar: 180x350mm, Rozmiar maksymalny: 3300x12000mm, niestandardowe rozmiary

Dostawa: 7-15 dni po otrzymaniu depozytu, pilne usługi są dostępne.

Projekty sklejanych laminowanych szyb zespolonych:



Zalety laminowanego podwójnego oszklenia:

1. Izolacja akustyczna: Podwójne szyby mogą skutecznie blokować przenoszenie dźwięku.

2. Bezpieczeństwo: Hartowane laminowane szkło izolacyjne to rodzaj bezpiecznego szkła.

3. Oszczędność energii: Szyby zespolone mają dobrą funkcję izolacji cieplnej i mogą utrzymywać stałą temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach.

4. Laminowane szkło izolacyjne może zapobiegać promieniowaniu cieplnemu i zmniejszać zawroty głowy podczas zachodu słońca i słońca.

Produkcja:

Standard jakości:

Szkło użyte do świetlika / dachu / zadaszenia musi być wysokiej jakości. Hartowane szkło laminowane o grubości 22,52 mm produkowane przez Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD spełnia następujące normy jakości:

1. Standard CCCC (chińskie świadectwo bezpieczeństwa obowiązkowe w zakresie bezpieczeństwa) i ISO9001.

2. Standard szkła bezpiecznego Zjednoczonego Królestwa: Certyfikat BS6206;

3.Europejski wzorzec szkła bezpiecznego: Certyfikat EN 14449;

4. Standard bezpiecznego szkła USB: Certyfikat SGCC.

Normalne typy szkła izolacyjnego:

Przezroczyste szkło izolacyjne,

Kolorowe szkło izolacyjne,

Szkło zespolone Low E ,

Hartowane szkło izolacyjne,

Laminowane szkło izolacyjne,

Odbijające szkło izolacyjne,

Drukowanie szkła izolacyjnego itp.

Pakowanie i & Ładuję:

S Z G
Professional glass manufacturer