

Płaskie i zakrzywione 25.52mm Szkło laminowane ciepło Soaked--na zamówienie desgin mieszanek, budowa szkło!

HST bezpieczeństwa hartowane laminowane szkło, który składa się z dwóch tafli szkła hartowanego, które zrobiły [Wyrzowane testu](#), są one połączone przez jeden lub więcej warstw folii PVB (warstwa czystej winylu) / SGP film / film EVA pomiędzy uniemożliwia szkła od rozbicia na wpływ.

W tej sekcji 25.52mm nasączone Test hartowane laminowane szkło ciepło jest zabezpieczenie złożone, budowa szkło. Można mieć kombinacje bardzo elastyczne szkło i pracują z konkretnego filmu przekładkowe do zapotrzebowania różnych projektów. Takich jak:

1. 12mm HST jasne szkło hartowane + 1.52 mm film przekładkowe (SGP film / PVB film / EVA film) + 12 mm HST przezroczyste szkło hartowane
2. 12mm HST Ultra jasne szkło hartowane +1.52 przekładkowe film + 12 mm ciepła nasączone Ultra przezroczyste szkło hartowane
3. 12mm szkło sitodruk HST + 1.52 mm warstwa folii + 12 mm ciepła nasączone Test jasne hartowanego szkła / 12 mm Ultra jasne hartowanego szkła HST
4. 12mm HST kwas wyryte przezroczyste szkło hartowane + 1.52 mm warstwa folii + 12 mm ciepła nasączone kwasem wyryte hartowane szkło bezbarwne
5. 12mm HST niskie żelazo kwas wyryte hartowane szkło + 1.52 mm warstwa folii + 12 mm HST niskie żelazo hartowanego szkła.
6. i tak dalej. Zapraszamy do zamówienia OEM, aby wskazać szkieleciem, zawsze można mieć szkła z wysokiej jakości poza Twoje oczekiwania.



Specyfikacja:

1. produkcja szkła: 25.52mm grubość HST hartowane szkło laminowane
2. szkło leczenie: Wyrzewanane testowania
3. warstwa folii: SGP film, PVB film, EVA film, itp.
4. szklane podłoże: [12mm HST bezpieczeństwa jasne szkło hartowane](#), 12mm HST niskie żelazo, hartowane szkło, 12mm Wyrzewanane szkło sitodruk, moczyć ciepła 12mm piaskowane szkło hartowane, 12mm jasne kwasu wyryte szkła hartowanego, 12mm super białe chemicznych wyryte szkła hartowanego, itp.
5. szkło rozmiar i kształt: dostępne są na zamówienie rozmiary, zarówno płaskie i zakrzywione kształty.
6. przetwarzania usług: wywiercone otwory, wyciąć nacięcia, ścięte krawędzie, itp.

7. jakości normy: normy CE, ISO90001-2015

Funkcje:

1. 25.52mm grubość bezpieczeństwa hartowane warstwowe szkła HST są bardziej wytrzymałość niż szkło odprężone laminowane
2. heat soak test można zmniejszyć tempo spontaniczny wybuch z hartowanego szkła, jest traktowana jako skuteczny środek do poprawy bezpieczeństwa szkła hartowane
3. masz elastyczne połączenie do potrzeb Twoich projektów
4. Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited może produkować szkła z zastrzeżeniem rysunek CAD i oferta szkło o wysokiej jakości i wysokiej wydajności.

Aplikacji:

1. HST hartowanego szkła laminowanego dachu
2. ściana osłonowa szkło hartowane laminowane szkło ciepła nasączone Test
3. heat soak test bezpieczeństwa hartowane laminowane [ścianki działowe](#)
4. i tak dalej.