

5 mm Euro Grey Acid Etched Glass --- produkowane przez fabrykę szkła w Chinach

Szkło trapezowe 5 mm Euro Grey Jest jednym z szarych szarych szarych szarych szarych szarych euro szarych szkła, które są procesem trawienia szkła chemicznego. [Szare szkło o grubości 5 mm](#) Wytrawia się wodnym roztworem kwasu fluorowodorowego, który atakuje krzemionkę i szoruje powierzchnie szklane. Wreszcie cały panel szklany jest nieprzezroczysty, nieprzezroczysty, aby zwiększyć prywatność wnętrza pokoju. Jest ogólnie spójny, odmienny i może tworzyć parametry różnych powierzchni o wyraźnym wzroku, ale wciąż mają dobre wyniki dekoracyjne.

Dane techniczne SGG Chemical Acid Etched Glass:

1. Grubość kleju: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm itd
2. Podłoże ze szkła: przezroczyste szkło, ultra przezroczyste szkło, przyciemniane szkło, szkło z sitodruk, itp. (PS: po stronie malowania nie jest po stronie trawienia), itd.
3. Kolor szkła: przezroczysty, bardzo jasny, francuski zielony, ciemnozielony, ciemnoszary, szary euro, ciemnoniebieski, niebieski ford, różowy itp.
4. Stock rozmiar: 1830mm * 2440mm, 2140mm * 3300mm, itd.
5. Customized size & Kształt jest dostępny.
6. Packing: nowy, wodoodporny futerał z ochroną pianki wewnątrz
7. Delivery: w ciągu 7 dni po sprawdzeniu płatności
8. Dostanie jednej lub dwóch stron

W tym przypadku 5 mm Euro Grey Acid Etched Glass jest produkowane przez [Szkło float szarego o grubości 5 mm](#), Szkło może być dostosowane do rozmiaru lub standardowego rozmiaru, na przykład: 2140mm * 3300mm, 2440mm * 1830mm.



5 mm Euro Grey Acid wyryte szkło Właściwości:

1. Wytrawiona powierzchnia z gładkimi, dźwiękowymi zagłębieniami zwiększa przenikanie światła i tworzy przezroczyste szkło, ale także przynosi efekt redukujący odbłask i olśniewający wygląd.
2. Powierzchnia posadzki
3. Na palcami wydruki na powierzchni szkła podczas jej dotyk. Może być produkowany przez 5mm kwas wyszczuplane Euro Grey szkło hartowane, 11,52MM kwasoodporne Euro Grey Szkło laminowane; Również mogą być złożone szkło izolacyjne.
- 4,5 mm kwasowe szkło trawione, masz jedno-stronne wytrawianie kwasem lub obaj dwustronne trawienie.
5. Silkscreen logo na panelu jest dostępny

Aplikacje szkła kwasoodpornego:

1. Drzwi z szybą wytrawianą, okna, drzwi prysznicowe itp.
2. Prasowane balustrada ze szkła nieprzezroczystego, poręcze szklane, ogrodzenie szklane itp.
3. Skrzydło ze stali kwasoodpornej, szkło baldachim, szklana sufit itp.

4. Etched Glass panele żaluzje, półki szklane itp.

Jak przechowywać?

Pomieszczenia magazynowe muszą być suche i odpowiednio wentylowane. Arkusze nie powinny być przechowywane w miejscach o wysokiej wilgotności lub temperaturze (np. Miejsca w pobliżu rur parowych lub wodnych). Należy również unikać miejsc narażonych na działanie oparów chemicznych. Wszystkie te warunki promują wybarwienie. Z drugiej strony, arkusze nie powinny być przechowywane na zewnątrz lub w nieogrzewanych miejscach.

Ilość standardowa:

1. Zgodnie z normą europejskiego szkła hartowanego EN12150
2. Zgodnie z ASTM1048 American Standard
3. Zgodnie z normą GB 9963-1998 szkła hartowanego
4. Zgodnie z GB 17981-1999 Chiński standard szkła hartowanego i wzmocnionego szkłem
5. Pass chińskie certyfikaty bezpieczeństwa szkła certyfikacji (CCC), IGCC, CSI.

Uszczelka:



