

6 MM AGC niski E szkło Stopsol Classic jasne serii, Fantastyczny szyby

Synergy--jasne niski E szkło jest pirolitycznej, powlekane szkła, co ma cienkie tlenki metali metodą CVD (chemical vapor deposition) online, it zapewnia zarówno doskonałe właściwości kontroli słonecznej i izolacji termicznej. Stopsol Classic ma cechy niski odbicie zewnętrzny i kolor neutralny wygląd i mogą być stosowane dla wysokiej klasy projektów architektonicznych i wyrafinowana estetyka wymóg. W zimie Stopsol Classic zapobiega utracie ciepła i trzyma klimatu wewnętrznego w temperaturze nawet. W lecie Stopsol Classic zapewnia doskonałe Rolety słoneczne i zmniejsza przyrost ciepła do budynku.



W tej sekcji 6mm Stopsol Classic jasne, niski E szkło wytwarzane jest przez 6mm bezbarwne szkło float, każde szkło wykazuje wysokie przezroczyste wyglądy i schlebiać powierzchnie, nie ma pęcherzyków, nie plamy pleśni, bez zarysowań; mają doskonałą wydajność na oszczędność energii. Szczególnie, kiedy są stosowane do [Niski E szkło laminowane](#) lub [Niski E izolowane szkło](#).

Asortyment produktów:

1. Sunergy jasne niski E szkło laminowane
2. Stopsol Classic E wyraźnie niska hartowana Szyba zespolona
Stopsol Classic 3,6 mm niskie E hartowane szkło bezbarwne
Stopsol Classic Low E online powłoki 4,6 mm przezroczyste szkło hartowane z testowania Wygrzewane
5,6 mm termicznie wzmocnione twarde powłoki niski E szkło Stopsol Classic
6. etc...

Funkcje:

1. trwała powłoka, mogą mieć długą żywotność;
2. Doskonała wydajność na energii, zapisywanie;
3. Wysoka przepuszczalność światła;
4. elastyczne metody przetwarzania, mogą być hartowane szkło, szkło laminowane i szkło zespolone, itp.
5. Doskonała jakość i szybka dostawa czas.

Specyfikacja:

1. rodzaj szkła: niski E szkło jasne Stopsol Classic Series
2. szkła podłoża: 6mm bezbarwne szkło float
3. szkło funkcji: oszczędność energii; Ochrona przed promieniowaniem UV, itp.
4. szkła marki: AGC
5. przetwarzania usług: hartowane, laminowane, izolowane, wywiercone otwory, wyciąć nacięcia, fazowane krawędzie, rogi bezpieczeństwa, itp.
6. Opcje Grubość: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm i 10mm
7. standardowych rozmiarach: 2140 mm * 3300 mm; 2440 mm * 3300 mm, 3300 mm * 5100 mm; nietypowych rozmiarach lub jumbo wielkości są dostępne na zapotrzebowanie klientów.

Aplikacji:

Stopsol Classic Wyczyść niski E szkło laminowane elewacji; jasne hartowanego Low E Stopsol Classic [szkło zespolone ściany osłonowej](#); Stopsol Classic niski E szkło dachu; itp.