

SGG 13.14 mm hartowane szkło laminowane dostawcą i producentem w Chinach

13.14 mm hartowane szkło laminowane Jest rodzajem wysokiego poziomu zabezpieczeń laminowane szkło. To dwa panele z hartowanego szkła 10 mm bonded wraz z filmu PVB 1.52 do produkcji w wyniku potrzeby... może być międzywarstwy PVB, EVA i SGP. SGP, które możemy kupić od firmy Dupont. **13.14m laminowane szkło hartowane** korzyści z gamy wysokiej wytrzymałości i odporny na uderzenia, kolor niestandardowy wysokiego ciśnienia (dowolny kolor pantone) i osób.

Funkcje:

1. zabezpieczenia: 13.14 hartowanego szkła laminowanego jest wysoki poziom bezpieczeństwa glass.tempered laminated szkła mają zalety zarówno szkło i szkło hartowane. Na przykład można zmniejszyć, przekazanie światła słonecznego, więc chłodzenia urządzeń zużywających. Po wystąpieniu przerwania, międzywarstwy będzie bon fragmenty razem, więc fragmenty szkła nie spadnie z wysokiego budynku i szkodliwości dla człowieka.

2. dźwięku dowód: Film SGP lub PVB To ma inną gęstość z Panele szklane, zatrzymać przesyłanie dźwięku. Standardowe okno izolowane warstwą szkła laminowanego miałyby rodzaj dźwięku wokół transmisji 32-35, bardzo ulepszony dźwięk kontrolowanie od zwykłego okna-laminowane szkło.

3 promienie UV redukcji: szkło hartowane laminowane ma również wysoką wydajność, aby uniknąć UV rays.so wewnątrz meble, zasłony będą nie wyblakły łatwo.

4 ogień resistance: Odpowiednio skonfigurowane **szkło laminowane hartowanego** chroni przed ogniem lub bombardowania.

5. oszczędności: Laminowane szkło hartowane może zmniejszyć transmisję światła słońca, tak więc może zmniejszyć zużycie energii przez urządzenia, takie jak klimatyzacja.

6. Dekoracja: kryształ są klasyczne materiału, ale różne separatory są myśliwi z prawdziwego oka. Możemy produkować laminowane szkło hartowane z jedwabiu, metal, piór, trawa, film, przezroczyste, pół-przezroczyste lub nieprzezroczyste, nawet drukowania zdjęć.

Aplikacji:

- 1 szklany sufit
2. szklane balustrady
3. Zamknij szkła
- 4 szklaną fasadą
- piętro 5 szkło
- 6 szklane schody
- 7 przeszkloną windą
- 8 szklana kopuła
9. Uruchom szkło
10. Inne zastosowania szyb potrzeba bezpieczeństwa jako Bank, lotniska, centra handlowe, liczniki biżuterii...

Coś należy zwrócić uwagę 13.14 mm hartowanego szkła laminowanego

1.13.14mm szkło hartowane laminowane są pakowane w pojemniku z drewnianym pudełku. Każde szkło

hartowane laminowane powinien pachaged z wełny Pearl. .

2.13.14mm temepred laminowane szkło nie mogą być cięte, wiercone i polerowanie po przetwarzania krawędzi, w przeciwnym razie będzie wybuchu. Nie tak bardzo ostre, twarde obiekty uderzające krawędzi szkła, które łatwo spowodować szkła pękł.

3.13.14Tempered laminowane szkło należy unikać wysokich temperaturach lub zła pogoda przed installation.otherwise możesz zmienić kolor szkła.

Dane techniczne:

Maksymalny rozmiar: długości 8000 mm

Zakres grubości: 4mm do 65mm grubości

Gama kolorów: Dowolny kolor

Przetwarzanie danych:

13.14mm. **laminowane szkło hartowane** mogą one być przetwarzane dokładnie z polerowane krawędzie przecięcia bezpieczeństwa, wiertła, krótkich przerw do montażu z różnego rodzaju akcesoria.

Certyfikaty jakości:

1. 13.14 hartowane laminowane szkło spotkanie 6206 b Wielka Brytania.

2. 13.14 hartowane szkło laminowane szkło spotkanie CE 12150 SZKŁA 10 mm.

3 13.14 hartowane szkło laminowane Chiny obowiązkowej certyfikacji w szkło (CCC)

Szczegóły obrazu, 13.14 mm. laminowane szkło hartowane:

Zdjęcie produktu:



Zerwać z hartowanego szkła laminowanego:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Linii produkcyjnej:





Pakiet:





Inne popularne grubości:

8,76 mm hartowane szkło laminowane
13.52 mm hartowane szkło laminowane
17,52 mm hartowane szkło laminowane