SGG 8MM SZKŁO HARTOWANE PRZEZROCZYSTE-ISO 9001 / CE EN12150 / b 6206 /CCC Standard jakości

8mm szkło hartowane przezroczyste jest cięte **8mm bezbarwne szkło float** w niestandardowy rozmiar następnie przekazać je do hartowanego pieca, które ogrzewanie w pobliżu zmiękczania szkła pkt 600-650 stopni, a następnie szybko schłodzić, który niech zewnętrznej powierzchni szkła w stanie wysokiej kompresji plików i core lub centrum szkła w kompensacji napięcia.
szkło hartowane 8mm ma dobre właściwości mechaniczne, odporność termiczna i odporność na uderzenia, znany również jako szkło 8mm hartowane. Po przetworzeniu, powierzchnię szkło hartowane 8mm ma jednolite naprężenie ściskające. Siłę 8mm hartowane szkło jest 5 razy niż dobry do wyżarzania **szkło float 8mm**. Odporność na uderzenia jest znacznie lepsza jak również. Szkło hartowane, stać się siatki szczelin po złamane lub wytwarzają małe cząstki, nie zaszkodzi człowieka. Jest również znany jako szkło

Hartowanego proces:

1. fizyczne szkła hartowanego, znany również jako hartowanego szkła/wzmocnione hartowane szkło hartowane. Szkło jest wewnętrznie, napięcie, zewnętrznie podkreślił i kiedy lokalnie uszkodzony, stres jest zwalniane, a szkło jest podzielony na wiele małych kawałków, które nie mają ostrych krawędzi i narożników.

2. chemiczny szkła hartowanego zmieniając szklanej powierzchni składu chemicznego do poprawy wytrzymałości szkła, ogólnego stosowania wymiany dla szkła hartowanego.

Stopień hartowane:

1. w pełni hartowane szkło: hartowane stopnia = 2 ~ 4N / cm, szkło hartowane naprężeń powierzchniowych α ≥ 95Mpa;
2. pół hartowane szkło: hartowane stopnia = 2N / cm, pół-hartowane szkło naprężeń powierzchniowych 24Mpa ≤ α ≤ 69Mpa;

Jestrers:

1, wysoka wytrzymałość na uderzenia, 5-krotnie większe niż 8mm Szkło float zwykłych

2. wytrzymałość na zginanie, 5-krotnie większe niż 8mm Szkło float zwykłych

3. Zakres temperaturowy, hartowane szkło termiczne wpływ wydajności jest bardzo dobry, Maksymalna temperatura pracy bezpieczne jest 287.78℃ i może wytrzymać różnicy temperatury 204.44℃

4. szkło, odporność na uderzenia jak również znacznie lepsza. Szkło hartowane, stać się siatki szczelin po złamane lub wytwarzają małe cząstki, nie zaszkodzi człowieka. Jest również znany jako szkło

Aplikacji:

Jak szkło hartowane ma dobre wyniki, więc jest on powszechnie stosowany w branży motoryzacyjnej, budowy i wojskowych gałęziach przemysłu i innych pól. Powszechnie stosowane do wieżowca drzwi, okien, ścian, ekranowanie i sklep windows, Bulaj okręty wojenne i statki i pulpitu szkła hartowanego szkła.

1.Construction, budownictwie, ozdoba (takich jak: drzwi i okien, fasad, Dekoracja wnętrz, itp.)

2. meble produkcja przemysł (szklany stolik kawowy, meble, itp.)

3. urządzenia przemysł (TV, piekarnik, klimatyzację, lodówki i inne produkty)

4. codziennego użytku produktów przemysłu (szklana deska do krojenia, itp.)

Dane techniczne:

Szkło z pełnego zakresu kolorów, grubości i podłoża szklane hartowane Sun Global Glass dostaw.

1. szkło kolory: jasny, wyjątkowo jasne, matowe, brązowy, szary, zielony, niebieski, REFLEKSYJNE szkło kolory, kolory drukowane i low-E tempered szkła.

2. szkło hartowane typu: Szkło hartowane ma zwykłe szkło hartowane, szkło hartowane absorpcji ciepła, polerowanego szkła hartowanego i innych odmian. Produkty szkło hartowane to płaskie szkło hartowane, zakrzywione szklane hartowane, pół-hartowane szkło i pełni hartowanego szkła

3. szkło Grubość: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

4. szkło rozmiar: 300x300mm rozmiar minimalny, maksymalny rozmiar długości 8000mm

5. krawędzi pracy: płaskie polerowane krawędzi, Fazowanie krawędzi, krawędź ze skosem, machnął krawędzi, krawędzią CYMA, potrójne OG krawędzi i innych.

6. Wiercenie otworów: otworów o średnicy musi być większy niż grubość szkła.

7. cut out: wszystkie rodzaje cut out dla różnych akcesoriów. Nasze precyzyjne cięcie i pomiary promowane wykonania instalatorów.

8. kącie: narożnik bezpieczeństwa może znacznie zmniejszyć ból do człowieka przez atak.

9. to jest surowo zabronione rozpryskiwania iskry w użycie szkła hartowanego. Inaczej gdy poddawane jest wiatr, ciśnienie lub wibracji, blizna będzie stopniowo rozszerzać, powodując zgniecenia.

Kontrola jakości:

1. Wyczyść hartowane szkło 8mm spełniają standard szkło b 6206 UK.

2. Wyczyść hartowane szkło 8mm spełniają CE EN 12150 szkło Europejski standard.

3. jasne szkło hartowane 8mm spełniają chińskie szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC)

Szczegóły produktu:

Zdjęcia produktu jasne szkło hartowane 8mm:

Różnice między Szkło odprężone i Szkło hartowane:

1. jasne szkło hartowane 8mm zmniejsza ryzyko zranienia z powodu jego charakteru rozpadnie się na kawałki małe, okrągłe, a nie ostre, postrzępione odłamki.

2. przezroczyste szkło hartowane 8mm jest łatwość czyszczenia, jeśli kiedykolwiek łamać.

3. jasne szkło hartowane 8mm jest 5 razy siły niż **8mm bezbarwne szkło float**.



<u>Otwory i Cut Out:</u>

Linii produkcyjnej:





Pakiet i załadunku:

Nasze projekty:

Nasza obietnica jest to, że możesz otrzymać jasne hartowanego szkła 8mm z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunek od nas.