

SGG LOW E INSULATED SZKLANA KURTYNA ŚCIANA 8MM + 8 MM + 12A- Lekkie i piękne architektury estetyki i energia sprawność

Szkło zespolone ściany osłonowej, zwany także elewacji szklanych, odnosi się do struktury mocowania może być względem głównej strukturze określoną wielkość przemieszczenia i nie należy udostępniać roli głównej strukturze budynku lub struktury dekoracyjne. Szklana fasada jest piękny i innowacyjne metody budowania Dekoracja ścienna i jest nowoczesny wieżowiec era istotne cechy. Fasada przez szkło zespolone wykonane są ze szkła.

Rodzaje szkła za pomocą kurtyny szklane ściany:

1. **8 mm + 8 mm wielowarstwowe szkło** ściana osłonowa
2. **8 mm + 8 mm izolowane szkło** ściana osłonowa

Funkcji kurtyna ściana szkła:

Nowoczesny wieżowiec elewacji zwykle używane przez szkło zespolone, ze składem low e glass/powlekane szkło refleksyjne i kombinacji zwykłego szkła jasne, komory wypełnione suchego powietrza lub gazu obojętnego szkła izolacyjnego.

1. szyb z hałas izolacja, izolacja cieplna, przeciw zamarzaniu, wilgocią, dowód wiatr, ciśnienie i inne zalety.
2. oceniano, że gdy temperatura na zewnątrz było-10 ° C, temperatura przed jedno przeszkłone okna była-2 ° C, a temperatura w pomieszczeniu przy użyciu szkła izolacyjnego był 13 ° C. W gorące lato podwójną izolacją szkła można zablokować 90% ciepła promieniowania słonecznego. Słońce nadal może się przez szklane ściany osłonowej, ale większość ciała nie będzie czuć się gorąco w słońcu. Wykorzystanie szkła kurtyna ściana pokoju można ogrzać w zimie i chłodne w lecie, znacznie ulepszające środowisko życia.

Style szkło elewacyjne:

1. **oprawione szkło kurtyny / widoczne szklane fasady**
Szkło ściany osłonowej jest szklane ściany kurtyny, w którym metalowej ramki jest narażony na zewnętrzną powierzchnię.
Szklane ściany oprawione kurtyna jest najbardziej tradycyjną formę, najczęściej używane.

2. **ukryte kurtyny szklane ściany / niewidoczne fasady szklane**

Ukryty kurtyna ściana szkła metalowe ramki schowany na tyłach szkła, odkryty niewidoczne metalowej ramie. Ukrytych ramki kurtyna ściana szkła struktura charakteryzuje się szkła w aluminiowa rama, o strukturze uszczelniając silikonowy klejenia ramki szkła i aluminium. Kurtyna ściana obciążenie głównie przez uszczelniając do poniesienia.



Wymagania dla szkła za pomocą kurtyny szklane ściany:

1. szkło & więcej niż 12mm: Szklana fasada należy użyć bezpiecznego szkła, Grubość panelu szklanego nie powinna być mniejsza niż 6mm, grubość elewacji pełnej szklanki nie powinno być mniej niż 12mm.
2. podwójne uszczelnienie: szkło zespolone szkło elewacyjne są podwójne uszczelnienie.
3. PVB grubości powyżej 0,76 mm: fasada ze szkła wielowarstwowego powinny być suche syntezę szkła laminowane filmu używane polimaślanu winylu (PVB). W elewacji obsługiwany punkt szkła laminowanego grubość folii laminowanej (PVB) można nie mniej niż 0,76 mm.
4. szkło krawędzie szlifowane lub polerowane: kurtyna Ściana szklana się krawędzi, szlifowane lub polerowane.

Dane techniczne:

Grubość: 6mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm itp.

Skład szkła: odblaskowe powlekane szkło / [Low e glass](#) + [Przezroczyste szkło hartowane](#)

Zalety dla przy użyciu szklanej fasadzie:

1. ściana osłonowa szkło jest nowy rodzaj współczesnej ścianie, co daje budynku największych charakterystycznej estetyki architektonicznej, elementy architektoniczne, budynek energii strukturalne i efektywności czynników, takich jak organiczna jedność, budynek pod różnymi kątami, wyświetlane w innym kolorze, ze słońcem, Moonlight, oświetlenie zmienia się na dynamiczne piękno.
2. fasad szklanych jest lekkie i piękne, nie jest łatwe do zanieczyszczenia, oszczędzania energii i inne zalety. Ściana osłonowa z zewnętrznej strony szyby pokryte kolorowe powłoki metalowe, z zewnętrznego punktu widzenia, jest kawałek ściany zewnętrzne, takie jak lustro, niebo i otaczającego środowiska w

dekoracje, oświetlenie zmienia, obraz kolorowy, zmiana. W świetle refleksji pokój nie jest narażony na silne światło, miękkie wizji.

3. fasady szklane można pochłaniają promieniowanie podczerwone, zmniejszyć kryty promieniowania do pokoju, zmniejszenie temperatury wewnętrznej. Może odbijać światło jak lustro, ale również jak szkło poprzez światło.

Kontrola jakości:

Szklaną fasadą jest używane bardzo często w nowoczesnym budynku, do kontroli jakości jest bardzo ważne. Sun Global Glass zapewnić fasady szklane są zgodne z następującymi normami:

1. Low e insulated szklana kurtyna ściana 8 mm + 12A + 8mm szkło ze standardem BS 6206 UK.
2. Low e insulated szklana kurtyna ściana 8 mm + 12A + 8mm spełniają standard europejski szkło CE EN 12150.
3. Low e insulated szklana kurtyna ściana 8 mm + 12A + 8mm spełniają chińskie szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC)

Szczegóły produktu:

Zdjęcia produktów z low e insulated szkła kurtyna ściana 8 mm + 12A + 8mm:





Linia do produkcji szkła elewacji:



Pakiet i załadunku fasady szklane:



Nasze projekty elewacji szklanych:



Nasza obietnica jest to, że możesz otrzymać low e insulated szkła kurtyna ściana 8 mm + 12A + 8mm z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunek od nas.