

SZG-Glass Producent-Szkło - Bezbarwne hartowane szkło laminowane dla sądu Padel - certyfikat CE i SGCC

Szkło laminowane hartowane o grubości 13,52 mm to rodzaj bezpiecznego szkła. Jest on połączony z dwoma kawałkami przezroczystego szkła hartowanego o grubości 6 mm (przezroczystego szkła hartowanego), wstawionych przez warstwę pośrednią PVB o grubości 1,52 mm. Po podgrzaniu i wysokim ciśnieniu w autoklawie wysokociśnieniowym, dwa kawałki tafli szklanych są szczelnie sklejone folią PVB. 13,52 mm przezroczyste hartowane szkło laminowane zwane również 13,52 mm przezroczystym hartowanym szkłem laminowanym, przezroczyste szkło warstwowe, 66,4 przezroczyste hartowane szkło laminowane, 6 mm + 6 mm przezroczyste laminowane szkło bezpieczne, 6 + 6 ESG VSG itp.

Ogłoszenie:

Wszystkie procesy, takie jak wiercenie otworów, polerowanie krawędzi, zaokrąglanie narożników, wycinanie, wycinanie nacięć itp. Muszą być zakończone przed hartowaniem, a następnie laminowaniem.

Projekty kortów wiosłowych:



Shenzhen Sun Global Glass



Obrazy z hartowanego szkła laminowanego o grubości 13,52 mm:



Szkło armatura dla wiostować Sąd balustrada:



Specyfikacje:

Rodzaj szkła: hartowane szkło laminowane o grubości 13,52 mm do coutów Padel.

Kombinacje: przezroczyste szkło hartowane 6 mm + 1,52 PVB + 6 mm przezroczyste szkło hartowane.

Grubość międzywarstwy: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, 2,28 mm itp.

Rozmiar: niestandardowe rozmiary.

Maksymalny rozmiar: 3,3 M * 12 M.

Zalety przezroczystego hartowanego szkła laminowanego:

1. Wysoka wytrzymałość: hartowane szkło laminowane o grubości 13,52 mm o niskiej zawartości żelaza jest 4-5 razy twardsze niż szkło laminowane wyżarzane o grubości 13,52 mm.
2. Bezpieczeństwo: zanieczyszczenia będą nadal przyklejać się do folii i nie odpadną po rozbiciu panelu z hartowanego szkła laminowanego o grubości 13,52.
3. Przezroczyste hartowane szkło laminowane może zmniejszyć przepuszczanie światła słonecznego i

światła ultrafioletowego.

4. duże rozmiary są dostępne.

05. Przezroczystość, możesz cieszyć się dobrym widokiem, patrząc przez koryta do wiosła z przezroczystego szkła laminowanego.

Urządzenia produkcyjne:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Standardy jakości:

Hartowane szkło laminowane o grubości 13,52 mm produkowane przez Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD spełnia następujące standardy jakości:

1. standard CCC (chińska obowiązkowa certyfikacja bezpiecznego szkła) i ISO9001.
2. Standard szkła bezpiecznego w Wielkiej Brytanii: Certyfikat BS6206;

3. Europejski standard bezpiecznego szkła: Certyfikat EN 14449;

4. Standard szkła bezpiecznego USA: Certyfikat SGCC.



Kontrola jakości:

Surowce i kontrola

