
Low-E laminated vidro de controle solar SGG 10,38 mm fornecedor e fabricante na China

Low-E laminated vidro 10,38 mm é produzido semelhante ao processo de limpar o vidro laminado. É que consistem em um vidro de 5mm de low-e coated e um vidro float incolor de 5 milímetros laminado com filme de PVB. Com o processo de laminação, low-e laminated vidro tem vantagens de alta segurança, também têm os benefícios da função low-e glass, que é o controle solar e baixa emissividade. É sempre usado para o exterior do edifício para controle solar.


LOW-E glass VS matizado ou vidro reflexivo

Antes de low-e glass, as pessoas escolhem o vidro matizado ou vidro reflexivo para reduzir o calor solar transmitir para as salas. Mas vidro matizado (vidro de absorção de calor) precisa de tratamento térmico para aumentar a força e pode reradiate o calor absorvido. Vidro reflexivo (vidro reflexivo de calor), reduzir o calor mas reduzem a luz visível também. No entanto, low-e coated vidro refletem a energia solar a partir os vidros sem a necessidade de tratamento térmico e geralmente have Baixa reflexão de luz visível.

GRAY INSULATED GLASS UNIT



HIGH-PERFORMANCE COATED IG UNIT



Low-E Laminated vidro VS única vitrificação de low-e glass do painel

Vidro laminado fornecer alta proteção contra ferimentos graves de vidro quebrado. Quando quebrado ocorreu, vidro não vai cair no chão, mas preso ao filme PVB e fica na janela antes de pronta substituição. Então, ele não só tirar proveito de controle solar, mas também de alta segurança.





Especificações:

- 1. espessuras: 6.38 mm 8,38 mm, 10,38 mm, 12,38 mm
- 2. cor (na linha revestida): luz de alta transmitance (claro), cinza, azul
- 3. cor (off-line revestido): personalizado cores
- 4. tamanho padrão: 2140 * 3300, 2134 * 3300

Aplicação de vidro low-e laminated

- 1. vidro janelas, portas de vidro
- 2. low-e laminated lata de vidro consiste de duplo vidro isolado vitrificado para fachada e cortina parede

Sun Global Glass serviço:

- 1. produção de low-e glass on-line e off-line
- 2. alta transmitância low-e glass produção
- 3. pacote: caixas firmemente de madeira, papel bulas para prova de arranhão
- 4. entrega: 7-10 dias

Imagens do produto:



Pacote de 10,38 mm vidro low-e laminated:





Produção:

