

Fornecedor isolado do vidro do transpacific 10mm + 12A + 10mm, unidade isolada do vidro de 32mm, vidro isolado dos vidros dobro.

10mm + 12A + 10mm de vidro isolado é feito de 10mm + 10mm duas unidades de vidro com espaço particionado por quadro de alumínio preenchido com alta eficiência acelerar agente seco. A borda do vidro isolado é vedada por selantes de alta resistência. O vidro isolado ser feito precisa dois selantes de selagem, O selante de borracha butílica através de alta temperatura acima em ambos os lados da estrutura de alumínio para colagem. O outro é o nome selante de silicone que pinta o vidro isolado ao redor. Assim, o vidro isolado tem alta adesividade e economia de energia altamente eficiente.

Como reconhecer o vidro isolado de alta qualidade?

Um bom vidro isolado é preenchido com gases inertes e agente seco no meio do vidro e parece alto transpacifico não ter nevoeiro. A borda do vidro isolado é elástica e quando você usa o dedo para tocá-lo, não pode sair. Ao contrário, os selantes de vidro com isolamento ruim podem ser parecidos com os nódulos ou com a farinha.

Características:

1. Energy Saving - para a baixa condutibilidade térmica do ar selado entre o vidro, o vidro isolado pode reduzir a transferência de calor de dentro para fora. Portanto, pode economizar energia em 30 a 50%. Desempenho da isolação
2. Sound - um vidro da camada pode reduzir o ruído a 20-22dB. O vidro isolado normal pode reduzir o ruído para 29-31 enquanto o vidro isolante especial para 45dB.
3. High transpacific - o vidro isolado é bastante dessecante enchido suficiente que pode absorver eficientemente o vapor no espaço interno ou penetrar do lado de fora para assegurar-se de que o vidro no espaço interno esteja absolutamente seco e não seja orvalho.

Especificação:

Nome do vidro: 10mm + 12A + 10mm de vidro isolado com isolamento

Tamanho máximo: 3300X12000mm Tamanho mínimo: 180X350mm

Espessura 12mm-19mm (Vidros Duplos ou Vidros Triplos)

Espaço de ar: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 9/16", 19/32 ", 5/8")

Enchimento de Gás: ar seco, argônio

Composição de vidro: vidro transparente, vidro colorido, vidro temperado, Bent temperado.

Tipos de vidro: vidro isolado temperado, vidro isolado low-e , vidro oco, vidro isolante, vidros duplos, vidro isolado reflexivo, vidro isolado com isolamento de seda, vidro com isolamento de baixo teor de ferro, vidro isolante low-e , vidro isolante selado, vidro de janela, vidro isolado para cortina parede.



Aplicação:

Parede de cortina do edifício, janela residencial, parede divisória etc.



10mm + 12A + 10mm de vidro isolado está em conformidade com os padrões da Europa, América do norte e China, ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510 etc.

