

SZG 11.52 milímetros de calor embeber vidro laminado-melhor fabricantes de vidro de construção e fábrica na China

o vidro laminado do calor de 11.52 mm é um tipo do vidro laminado feito pelo sanduíche dois parte de vidro reforçado calor de 5mm, com a inter-camada de película PVB de 1.52 mm.

Calor imersão processo de teste:

O calor do alvo embebe o vidro moderado está reduzindo o risco de quebrado espontâneo. Vidro temperado auto-exploração foi causada pelo NIS no vidro temperado. Assim o calor embebe o vidro moderado pode reduzir a taxa Self-explodindo muito. Põr geralmente o vidro moderado na câmara do calor embebe em uma alta temperatura aproximadamente 290 °C por diversas horas.

Durante o processo reforçado. O vidro temperado contém NIS será quebrado na câmara, é por isso que o calor embeber vidro temperado tem uma taxa mais baixa de espontânea.

Especificação:

Vidro composto: 5mm de calor de vidro de imersão + 1.52 milímetros PVB + 5mm de calor de imersão de vidro

Tamanho máximo: 3300mm * 13000mm

Outro vidro de espessura: 9,52 milímetros de calor embeber vidro laminado, 13.52 milímetros de calor embeber vidro laminado, 17.52 milímetros de calor embeber vidro laminado, 21.52 milímetros calor embeber vidro laminado, 25.52 milímetros calor embeber vidro laminado, 31.52 milímetros de calor embeber vidro laminado, 39.52 vidro etc

Características:

1. after o calor embebe o tratamento de teste, o calor embebe o vidro laminado reduz o risco de quebrado espontâneo. É tomado como uma medida eficaz para melhorar a segurança do vidro moderado

o vidro laminado do teste 2. Heat embebe tem um desempenho excelente ao choque térmico e às mudanças rápidas com temperatura.

3. pelo calor embebe o processo, o calor embebe o único painel de vidro laminado é 5 vezes mais forte e força de dobra compara ao vidro recozido.

Padrão de qualidade:

11.52 milímetros 554 calor embeber vidro são produzidos estritamente o sistema de qualidade ISO9001 e passaram a seguir as normas nacionais e internacionais de qualidade:

1.11.52 milímetros de calor embeber vidro laminado atender CCC (segurança de vidro chinês certificação obrigatória)

2.11.52 milímetros de calor embeber vidro laminado atender China laminado vidro padrão GB9962.

3.11.52 milímetros de calor embeber vidro laminado atender atender Europeu de segurança de vidro padrão EN12543 e EN12150.

Aplicativo:

O calor embebe o vidro laminado principalmente use as áreas precisam considerações da segurança, como:

1. fachada de vidro, parede de cortina de vidro
2. cerca de vidro, balaustrada de vidro, trilhos de vidro
- divisória 3. Glass, parede de vidro, parede de divisória de vidro
4. porta de vidro, porta do chuveiro de vidro, tela de vidro do chuveiro

Detalhes do retrato de 11.52 mm calor embeber vidro laminado temperado:

Imagem do produto:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer



Linha de produção:



Pacote:



S Z G

Professional glass manufacturer

