

Divisória de vidro Cria um senso de dignidade e deixar uma sensação de espaço aberto, também proporcionar um espaço confortável e à prova de som. Partição de vidro mais utilizado no escritório, casa e edifício comercial. Com a ajuda de paredes de divisão de vidro, um ambiente de trabalho confortável e extremamente prático pode ser criado no escritório, sua casa ou edifício. Um sistema de partição de vidro frameless comprimento total dão seu escritório uma sensação espaçosa permitindo a máxima quantidade de luz através. Glass Partition pode ser usado com vidro temperado, vidro laminado e vidro isolado etc.

Características:

1.Highly segurança:[Vidro temperado de 12mm](#) É 5 vezes mais forte do que 12mm recozido glass.it não é fácil de quebrar, uma vez quebrado, os fragmentos de vidro não prejudicar o corpo humano

Transparência da luz 2.High; 12mm vidro temperado. Tem um desempenho melhor do que o vidro temperado 12mm na transparência clara.

Estabilidade 3.Thermal: O vidro tempered da alta qualidade pode suportar as mudanças da temperatura aproximadamente 300 °C

Especificação:

Produto 1.Glass: vidro temperado 12mm

Aplicação 2.Glass: divisória paredes de vidro

3.Outro Opções de vidro para divisórias: vidro laminado e vidro isolado

TAMANHO 4.MAX: 3.3M * 12M

5.We usou a máquina de corte automática do CNC que faz o corte mais exato. Pode caber todos os tipos dos acessórios por causa de suas bordas exatas e outs do corte.

Trabalho 6.Edge: Borda lisa polida, borda do chanfro, borda chanfrada, borda waved, borda de OGEE, borda tripla de OG, e outro

Vantagens:

1.Tempered vidro para partição, quando o vidro quebrado ocorre, os fragmentos não afiada e reduzir danos ao corpo humano

Vidro resistente 2.Fire para a divisória, pode ser fogo impedido em algum grau.

3. Tempered vidro para partição, quando o vidro quebrado ocorre, os fragmentos não afiada e reduzir danos ao corpo humano

Controle de qualidade:

1. vidro temperado de 12mm satisfaz o padrão chinês ISO9001 e CCC
2. 12mm vidro temperado atender Europa padrão EN12543, E12510
3. 12mm vidro temperado atender padrão britânico BS6206

Detalhes de Produção:

