SGG 12.76 milímetros de tela de seda laminado vidro temperado de construção de vidro fabricantes

12.76 mm de tela de seda laminado vidro temperado é um tipo de vidro de segurança. A sua produção é a mesma que a **vidro temperado laminado 12.76 mm**. É feito por um pedaço de **6mm de vidro temperado claro** ou as folhas de vidro temperadas ultra claras de 6mm e uma outra parte de **tela de seda de 6mm de vidro temperado impressão** folha inserida por PVB claro de espessura 0.76 mm. Ambas as folhas de vidro firmemente junto pelo filme de PVB após o aquecimento e a alta pressão. Assim, tem a mesma característica da segurança que o vidro laminado desobstruído. Quando o vidro de seda laminado da tela de 12.76 mm é quebrado, seria ainda em uma forma terminada, porque os restos continuarão a furar ao filme de PVB e não cairão. Isso vai reduzir a lesão.

Tipo de vidro laminado:

1. Eva película laminada vidro, este tipo de uso de vidro laminado como decoração interior com degin ricos e cores, o adesivo de Eva laminado não é muito forte e não pode usar fora.

o vidro laminado da película 2. PVB, este tipo vidro laminado usa o mais amplamente comparado com outros tipos vidro laminado. Porque o vidro laminado de PVB tem a boa função da aderência e seu preço não é elevado comparado com o vidro laminado PEC.

3. PEC vidro laminado, PEC laminado uso de vidro como vidro da resistência do furacão. O vidro PEC tem adesivo muito forte e pode ser usado a área que precisa de ligação forte.

Características:

1. desempenho ótico: a transmissão da luz do sol e abaixa a temperatura pode ser reduzida pela tela de seda 12.76 milímetro laminada vidro moderado.
2. Strength: comparado ao vidro laminado non-temperado ordinário de 12.76 mm, o vidro moderado laminado da tela de seda de 12.76 mm é aproximadamente 4 ~ 5 vezes mais duramente. Tem a força mais elevada, pode suportar impactos mais pesados e carregar o peso mais pesado.
3. colore a escala: todas as cores de gráficos de Pantone e de RAL estão disponíveis.
4. o vidro moderado laminado da tela de seda de 12.76 mm tem a característica da som-prova, porque o filme de PVB pode obstruir a transmissão sadia eficientemente.
5. Safety, os restos continuarão a furar ao filme e não cairá quando o painel de vidro for quebrado.
6. todo o processamento tal como a borda de lustro, o canto de arredondamento, furos de perfuração, entalhe, entalhes de corte, etc. deve ser terminado antes de ser imprimido e temperado.

Aplicativos:

1. o vidro moderado de seda laminado da tela de 12.76 mm pode ser usado como portas de vidro, assoalho, escadaria, parede da decoração.
2. o vidro moderado laminado da tela de seda de 12.76 mm pode ser feito da parte superior da tabela ou da coberta da tabela.
o vidro temperado laminado da tela de seda 3.12.76 mm pode ser usado como trilhos de vidro, corrimão, cerca, parede da divisória, teto.

Especificações:

Nome de produto: vidro moderado da tela de seda de 12.76 mm laminado
Outro nome: 12.76 milímetros de tela de seda de vidro temperado sanduíche; vidro temperado laminado 12.76 mm; vidro de impressão da tela de seda laminada de 12.76 mm; vidro de sanduíche de 12.76 mm VSG, 6mm + 6mm, 6 + 6 vidro laminado temperado
Espessura: 12.76 mm
Espessura do único vidro disponível: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Estrutura de vidro: vidro desobstruído/vidro moderado ultra desobstruído da impressão da tela de seda + Glass moderado;
Cores de vidro disponíveis: transparente, semi-transparente, branco leitoso, branco opaco, verde, azul, bronze, cinzento, etc., todas as cores e testes padrões de Pantone
Tamanho padrão: 1830mm * 2440mm; 2140mm * 3300mm, e tamanhos personalizados
Tamanho máximo: 3M * 12m

Processamento de detalhes:

o vidro temperado cinzento do euro 6mm + 6mm laminado pode ser processado com precisão com bordas lustradas, canto de segurança, furos de perfuração, saídas do corte para montar com tipos diferentes de acessórios.

1. o vidro moderado laminado pertence ao vidro do esforço interior. Antes de fazer o processo de laminação, a necessidade de vidro para cortar a moldagem, perfuração e fresamento.

2. após a produção de acabamento de vidro laminado, o vidro não pode ser cortado mais, porque vai levar a estourar.

3. as bordas do vidro temperado laminado são tensão da concentração, precisam de ser protegidas bem, não podem usar objetos afiados, duros para bater a borda do vidro, ou fácil fazer o estouro de vidro.

Certificados de qualidade:

1. cumpra com o padrão de vidro temperado Europeu de EN12150

2. cumpra com ASTM1048 padrão americano

3. conforma-se com o padrão de vidro moderado GB 9963-1998

4. conforma-se com o vidro temperado padrão chinês de GB 17981-1999 e Heat-reforçado

5. cumpra com a certificação obrigatória do vidro de segurança chinês (CCC), IGCC, CSI.

Detalhes da imagem de 12.76 mm de tela de seda vidro temperado laminado:

Imagem do produto:

Ruptura de vidro laminado temperado:

Linha de produção:

& carregamento do pacote:

S G G
Professional glass manufacturer