

## **Cinza claro de SGG 13,14 mm laminado temperado vidro-edifício vidro fabricantes**

**cinza claro 13,14 mm laminado vidro temperado** é também chamado de vidro de segurança ou vidro de segurança. Quando é quebrado, os escombros ainda manter o filme e ganhou 't cair, o vidro inteiro ainda está em forma completa para oferecer proteção antes de substituição. Para que pode reduzir lesões de pessoas por causa de quebra de vidro eficientemente. É feito de duas peças de vidro temperado cinza luz de 6mm folhas inseridas pelo PVB de 1,14 mm de espessura. Após aquecimento e alta pressão, ambas as folhas de vidro são firmemente junto pelo PVB filme. luz de 13,14 mm vidro temperado laminado cinzento é mais forte do que a luz comum 13,14 mm vidro laminado cinzento sem moderação.

### **Tipo de vidro laminado:**

1. EVA filme laminado de vidro, este tipo de utilização de vidro laminado como decoração interna com richful degin e laminado de cores, o adesivo de EVA não é muito forte e não pode usar do lado de fora.
2. PVB filme vidro laminado, esta utilização de vidro do tipo laminado mais amplamente em comparação com outros tipos de vidro laminado. Porque PVb vidro laminado tem boa função de adesividade e seu preço não é alto comparado com vidro laminado de SGP.
3. SGP de vidro laminado, laminado de SGP uso do vidro como vidro de resistência do furacão. O SGP de vidro têm aderência muito forte e pode ser usado a área que precisa de forte ligação.

### **Características:**

- 1. função de segurança:** 13,14 mm luz cinzenta temperado vidro laminado tem ambas as funções de vidro temperado e vidro laminado, quando quebrado, os escombros ainda a vara para o filme e não vai cair, o vidro inteiro ainda está na forma completa de oferecer proteção antes de substituição.
- 2. à prova de som,** Porque a membrana PVB pode bloquear a transmissão do som com eficiência, o vidro laminado pode reduzir o ruído.
- 3. desempenho óptico:** pode reduzir a transmissão da luz do sol e baixar a temperatura.
- 4. resistência de choque:** pode ser estendido para aplicação de vidro à prova de balas e vidro à prova de explosão para impedir a bala e força violenta, bomba, etc.
- 5. processamento:** Vidro laminado temperado pertence ao vidro interior de stress. Antes de fazer o processo de laminação, o processamento como borda esmerilhamento, furos, corte de canto etc. deve estar concluída antes da têmpera.

### **Aplicações:**

1. usado como porta de vidro, piso, escada, cortina de vidro de parede
2. usado como corrimãos de vidro, vedação, fachada, dossel

3. podem ser feitos de vidro isolado para outras aplicações.

### **Especificações:**

**Nome de vidro:** cinza claro 13,14 mm laminado vidro temperado

**Outro nome:** cinza claro 13,14 mm temperado vidro laminado; sanduíche de temperado 6 mm + 6 mm Euro cinza vidro; 6 + 1.14 + 6 PVB luz cinzento vidro temperado laminado

**Espessura do vidro único:** 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

**Tamanho máximo:** 3M \* 12M

**Material do interlayer:** PVB ou SGP ou EVA

**Pacote:** Caixas de madeira de exportação

**Cores de vidro disponíveis:** Claro, ultra claro, ácidas causticadas, matizadas de cores, cores impressas

**Cor disponível do PVB:** cores de pantone branco, outro leite transparente, semi transparente, branco,

### **Detalhes de processamento:**

corte 6 mm + 6 mm Euro grey vidro laminado temperado pode ser processado, com precisão, com bordas polidas, canto de segurança, fazer furos, saídas para montar com diferentes tipos de acessórios.

1. vidro temperado laminado pertence ao vidro interior de stress. Antes de fazer processo de laminação, o vidro precisa cortar na moldagem, perfuração e de trituração.

2. após concluir a produção de vidro laminado, o vidro não pode ser cortar mais, porque conduzirá a estourar.

3. as bordas de vidro laminado temperado é o esforço de concentração, precisa ser bem protegido, não pode usar objetos afiados, difícil para acertar a borda do vidro, ou fácil fazer o vidro estourou.

### **Certificados de qualidade:**

1. cumprir com o padrão de vidro temperado Europeu EN12150

2. cumprir com o padrão americano ASTM1048

3. conforme-se com GB 9963-1998 temperado vidro padrão

4. conforme-se com GB 17981-1999 chinês padrão temperado e vidro termoendurecido

5. cumpra com certificação compulsória de vidro de segurança chinesa (CCC), IGCC, CSI.

### **Detalhes de imagens de cinza claro 13,14 mm laminado vidro temperado:**

**Imagem de produto:**



**Quebra do vidro laminado temperado:**



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

**Linha de produção:**





**Pacote & carregamento:**



