Vidro laminado temperado SGG 13.52 mm-melhor fabricantes de vidro de construção e fábrica em China

vidro laminado temperado 13.52 mm também conhecido como vidro de segurança laminado temperado 13.52 mm, é uma espécie de vidro laminado, que é feito de duas camadas de **6mm de vidro temperado** do juntos. A camada intermediária é PVB filme, após o aquecimento e de alta pressão processo especial, as duas camadas de aderência de vidro juntos. Com o processo de laminação, o vidro é super forte e de alta proteção contra quebra. É um tipo de vidro de segurança.

Especificação:

Espessura de vidro: vidro laminado de 13.52 mm

A outra espessura de vidro: vidro laminado de 9,52 mm, vidro laminado de 11.52 mm, vidro laminado 17.52 mm, vidro laminado 21.52 mm, vidro laminado de 25.52 mm, vidro laminado de 31.52 mm, vidro laminado 39.52 mm etc.

Tamanho mínimo: 300x300mm
Tamanho máximo: 2440x3300mm

Espessura de vidro: vidro laminado 4mm + 4mm, vidro laminado 5mm + 5mm, vidro laminado de 6mm + 6mm, 8mm + 8mm laminado vidro, 10mm + 10mm laminado vidro, 12mm + 12mm laminado de vidro etc

Cor de vidro: vidro laminado desobstruído, vidro laminado extra desobstruído, vidro laminado verde escuro, vidro laminado de F verde, vidro laminado do bronze, vidro laminado azul de Ford, vidro laminado azul escuro, vidro laminado cinzento do euro, vidro laminado cinzento escuro, geado vidro laminado, vidro laminado da tela de seda etc.

PVB espessura: vidro laminado 0,38 mm, vidro laminado 0.76 mm, vidro laminado de 1.14 mm, vidro laminado de 1.52 mm, vidro laminado de 1,9 mm

Características de vidro temperado laminado:

1. características de vidro moderado: o vidro laminado temperado tem características de vidro moderado, isto é, ruptura em granulado pequeno após a ruptura, não prejudicará seres humanos.

2. características de vidro de segurança: a ruptura de vidro laminada lig pelo filme de pvb e não cairá para baixo. É muito seguro usar-se como a fachada do edifício ou a parede de cortina.

função da resistência 3. Sound: a densidade do filme de PVB é diferente com vidro e o filme de pvb pode parar a transmissão sadia. Assim o vidro laminado tem a função da prova sadia.

4. resistência dos raios UV: o vidro laminado temperado reduz a penetração de raios UV e protege objetos internos da radiação UV dos raios.

5. função da resistência de fogo: o vidro laminado temperado pode proteger edifícios de encontro ao fogo, tem a função do anti fogo em algum grau.

6. função de poupança de energia: o vidro laminado temperado pode fazer a luz completamente e reduzir a transmissão de calor, especial o vidro cru consiste com vidro reflexivo ou vidro low e , tem a boa função

do efeito da economia de energia solar, uso extensamente em edifícios modernos.

Aplicativos:

13.52 milímetros de vidro principalmente uso em arquitetura, principalmente nas seguintes áreas:

1. trilhos de vidro, balaustrada de vidro, cerca de vidro etc.

2. fachada de vidro, parede de cortina de vidro

divisória 3. Glass, parede de divisória de vidro, parede de vidro

4. porta de vidro, porta da mostra etc.

Certificados de qualidade:

o vidro do ESG de 13.52 mm 664 VSG é produzido estritamente o sistema de qualidade ISO9001 e passou seguindo padrões domésticos e no exterior da qualidade:

1.13.52 mm endureceu o vidro laminado satisfaz o CCC (certificação obrigatória do vidro da segurança chinesa)

2.13.52 mm endureceu vidro laminado atender China laminado vidro padrão GB9962.

o vidro laminado temperado 3.13.52 mm satisfaz encontra o padrão europeu do vidro de segurança EN12543, E12510.

4. o vidro laminado temperado 13.52 mm encontra o padrão britânico BS6206.

Detalhes do retrato do vidro laminado endurecido 13.52 mm:

Imagem do produto:


S G G
Professional glass manufacturer

S G G
Professional glass manufacturer



Ruptura de vidro laminado temperado:

Linha de produção:

Pacote:


SGG
Professional glass manufacturer

SGG
Professional glass manufacturer