SZG- Profissional Vidro Fabricante- Construção Vidro- Vidro laminado moderado ultra claro de 13.52mm

Vidro laminado moderado ultra claro de 13.52mm é também chamado 13.52mm baixo ferro temperado vidro laminado, ultra clara sanduíche de vidro, 66.4 baixo ferro temperado vidro laminado, 6mm + 6mm ultra claro laminado vidro de segurança, 6mm + 6mm ultra claro ESG VSG, etc. É um tipo de vidro de segurança que é combinado por dois pedaços de <u>Vidro moderado baixo ferro de 6mm</u> (vidro temperado ultra transparente) inserido por camada inter clear PVB de 1,52 mm. Após aquecimento e alta pressão na autoclave de alta pressão, os dois painéis de vidro são colados firmemente pelo filme PVB.

Imagens de vidro laminado temperado ultra transparente de 13,52 mm:



Especificações:

Nome do produto: 13.52mm vidro laminado temperado ultra claro

Combinações: vidro temperado de baixo ferro de 6mm + vidro temperado de baixo ferro PVB + 6mm de

1,52mm

Outras cores disponíveis: Vidro laminado azul, vidro laminado cinzento, vidro laminado de bronze, etc.

Tamanho Máximo: 3.3M * 12M

Vantagens do vidro laminado moderado de baixo ferro de 13.52mm:

1.Security: Quando o painel de vidro laminado é quebrado, os detritos ainda vão ficar com o filme e não cairão.

Força 2.High: o vidro laminado temperado de 13.52mm é 4-5 vezes mais duramente do que o vidro laminado não-moderado de 13.52mm.

O vidro laminado extra claro de 13.52mm pode obstruir a transmissão sadia.

Transparência 4.High, você pode apreciar uma boa vista quando você olha através do vidro laminado ultra claro de 13.52mm.



Aviso prévio:

Todos os processos, como furos de perfuração, borda de polimento, cantos de arredondamento, recortes, entalhes de corte, etc. devem ser concluídos antes de serem revenidos e laminados.



Padrões de qualidade:

SZG - vidro laminado temperado são produzidos estritamente de acordo com os requisitos da certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e atende aos seguintes padrões de qualidade.

- 1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).
- 2. Certificado BS 6206 do padrão de vidro de segurança do Reino Unido.
- 3. EUA padrão de vidro de segurança laminado: certificado SGCC.
- 4. Norma europeia para vidros de segurança: EN EN 14449 certificate (CE).

Produção Linha:



Aplicação:

O vidro laminado temperado de baixo ferro de 13,52 mm é popularmente usado como aplicações a seguir devido à sua segurança e característica de ultra transparência.

1.Balustrade, corrimão, corrimão, varanda.

Parede 2.Curtain e fachadas.

- 3. portas, janelas.
- 4.Roof, clarabóia.
- 5. Pode ser usado como vidro da montra.

Ponte 6.Glass para sightseeing, etc.











Outros tipos de vidro laminado:

Vidro laminado transparente;

Vidro laminado colorido;

Vidro laminado de tela de seda;

Laminado de malha de arame;

Vidro laminado curvo, etc.