

15 MM calor banho vidro temperado...-material de construção de segurança

Durante o processamento de produção de vidro float incolor, há uma ponderação de risco de inclusões de sulfeto de níquel de vidro. Pode causar um aumento na tensão interna de vidro temperado, que em última análise, pode levar a ruptura espontânea. Embora este fenômeno é extremamente raro, que ainda existia lá. Assim, teste de absorver calor é muito necessária e útil solução para melhorar a segurança.


Quando o vidro está sob tratamento térmico, estas inclusões de sulfeto de níquel passam por uma mudança de fase em função do tempo e temperatura. Se localizado perto do núcleo central de tensão do vidro, a expansão destas inclusões pode fornecer tensões suficientes para levar à quebra espontânea. Quando o vidro temperado é banho de calor testado, o vidro é colocado em um forno e submetido a temperaturas de $290^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$, este tratamento deve ser duradoura durante um certo tempo. Espessura de vidro variedade precisa servir diferentes épocas. Tempo de interrupção normalmente duas horas é capaz de reduzir o potencial de ruptura espontânea calor vidro embebe testado para 5/1000. assim, calor embeba test é um método útil para reduzir este acidente.

Calor de 15mm embebido especificação de vidro temperado:

1. vidro espessura: 15mm
2. vidro substrato: 15mm limpar vidro float, vidro de flutuador desobstruído ultra de 15mm, 15mm [vidro do silkscreen](#), 15mm [vidro fosco](#), etc.
3. bespoke tamanhos estão disponíveis
4. pode ser curvado, serigrafia impresso, etc.

SGG 15mm HST temperado vidro características:

1. cinco vezes maior dobra força comparar para [Vidro float incolor de 15MM](#).
2. desempenho boa resistência ao choque térmico ou mudanças rápidas na temperatura ambiente que o aquecimento é causado pela radiação solar.
3. Reduza o risco de lesão quando ele está quebrado.
4. para reduzir a ruptura espontânea dos vidro temperado, deixe o edifício para ser mais seguro.



SGG temperado vidro serviços de processamento:

1. Customized tamanhos ou formas que são medidas pelo local da construção. Formas de retângulos, polígonos, círculos e arco e assim por diante.
2. cutout, furo, borda lustrada, borda chanfrada, canto de segurança, etc.
3. revestido com revestimentos de silicone ou esmaltada, tela de seda pintada, etc.

HST temperado vidro padrão de qualidade Qualidade:

1. 15mm calor molho temperado vidro são cumprem com BS 6206 UK vidro de segurança padrão.
2. calor de 15mm encharcado de vidro temperado são cumprem com EN 12150 CE europeu vidro de segurança padrão.
3. 15MM HST temperado vidro são cumprem da certificação obrigatória com chinês vidro de segurança

(CCC)

Aplicação:

Fachada de vidro

Telhado de vidro

Visor de vidro

Claraboia de vidro

Corrimão de vidro

Balaustrada de vidro

...