Tela de seda ultra clara de 17,52 mm de vidro laminado temperado impresso é um tipo de vidro seguro com efeito decorativo e de proteção à privacidade. Feito por uma peça de vidro impresso serigráfico ultra claro de 8mm e uma peça de **Vidro temperado ultra claro de 8mm**, unidos com um filme PVB de 1,52 mm. O vidro impresso em tela de seda é feito imprimindo uma camada de tinta cerâmica na superfície do vidro através da malha da tela para processo de revenimento ou reforço térmico depois. O vidro temperado impresso em tela de seda possui funções duráveis, à prova de riscos, sombreamento solar e antiofuscante etc.


SZG
Professional glass manufacturer

Vantagem do vidro laminado temperado impresso em tela de seda ultra clara

1. É um vidro de segurança, pode suportar a penetração do impacto. Mesmo se o vidro rachar, as lascas aderirão ao intercalar e não se espalharão. Em comparação com outros tipos de vidro, o vidro laminado possui resistência muito maior para resistir a choques, roubos, explosões e balas.

2. O material do vidro ultra claro tem muito baixo teor de ferro do que o vidro transparente comum, absorve menos faixa verde da luz visível, pode garantir a consistência da cor do vidro, faz com que o vidro fique mais bonito.

3. Pode impedir a transmissão de calor solar e reduz as cargas de resfriamento.

4. Possui função de isolamento acústico, o filme intercalar PVB é uma absorção eficaz do som.

5. Oferece variedade no design de cores e padrões, também pode ser personalizado para atender às necessidades de design e criar particularidade no design de espaço.

6. Não só garante a boa iluminação do edifício, mas também protege a privacidade interna.

Formulários

Trilhos e balaustrada

Parede divisória

Janela e porta

Telhado e clarabóia

Chão de vidro

Fachada

Etc



SZG controla estritamente a qualidade do vidro

SZG leva 100% inspecionar antes do processo e embalagem. Antes do processo. Antes do processo, o vidro bruto é colocado sob luz LED para verificar se existem folhas inteiras de vidro bolha de ar, manchas (arco-íris), arranhões e outros defeitos. Antes da embalagem, o vidro temperado também é inspecionado, inclui a planicidade da superfície do vidro, a inspeção de bolhas e arranhões, teste de resistência do vidro, polimento de bordas, espessura do vidro etc.



Linha de produção SZG

A fábrica da SZG foi criada em 1993 e ocupa 13.000 metros quadrados, existem máquinas de corte CNC avançadas, retificadoras automáticas, fornos temperados, linha de produção de vidro isolado, etc. Por exemplo, vidro isolado, a produtividade diária é de 5000m2; vidro temperado, a produtividade diária é de 13000m2; a produtividade diária de vidro laminado é 8000m2, etc.

Material Storage Area

Cutting Process

Edgeworks & Drilling

Tempered Process

Ceramic Frit

Insulated Process

Merging Room

Autoclave

Inspection

Loading

Packing

Embalagem e carregamento de exportação

Cada folha de vidro é separada pela alta e pela qualidade do poder anti-mofo.

Antes de embalar, cada folha de vidro deve ser inspecionada para.

Usando estojo de madeira compensada novinho em folha, durável e com proteção contra espuma no interior.

Cada caso será fixado por cinto de metal.

SZG

SZG

SZG

SZG

SZG