SZG fabricante de vidro profissional de construção--padrão da UE 17.52 mm low e vidro laminado temperado

Low-E vidro também chamado de baixo emissividade vidro. É um vidro revestido low-E , que seja um vidro economia de energia nos termos do vidro calor-reflexivo relativo. O vidro de Low e é um material de construção importante, e a demanda para o vidro Low e está crescendo na indústria da construção como as exigências decorativas para edifícios continuam a aumentar. 17.52 mm low e vidro laminado temperado feito por **vidro moderado low e de 8mm**+ 1.52 mm PVB filme +vidro moderado desobstruído de 8mm. Há muitos tipos de vidro também poderia fazer laminnated vidro com baixo e. por exemplo, o vidro de flutuação desobstruída, vidro matizado, vidro reflexivo, vidro moderado e vidro low e igualmente têm o desempenho perfeito quando se transforma uma parte do vidro isolado.

Há 2 tipos da base de vidro de low e na maneira da produção de diffierent:

Pirólise online deposição "Low-E" de vidro nos Estados Unidos existem muitas empresas de produtos. Como a PPG ' s Surgate200, a Ford ' s SunglasH. R "P". Estes produtos são terminados durante o processo refrigerando de vidro do flutuador. O metal líquido ou o pó do metal são pulverizados diretamente na superfície do vidro quente. Enquanto o vidro esfria, a película do metal transforma-se parte do vidro. Sólido, o filme é duro e durável. Este método de produzir o vidro "Low-E" tem muitas vantagens: pode ser dobrado, temperado, não tem que ser usado em um estado oco, pode ser armazenado por muito tempo.

Vácuo offline sputtering off-line produção de vidro Low-E , é atualmente amplamente utilizado no vácuo internacional que sputtering a tecnologia do revestimento. Ao contrário pirólise deposição, o método sputtering está offline. E de acordo com a localização da transmissão de vidro tem um pontos horizontais e verticais. Sputtering processo para produzir "Low-E" de vidro, precisa de uma camada de película de prata pura como um filme funcional. Película de prata entre os dois película do óxido de metal. A película do óxido de metal fornece a proteção à película de prata pura e aumenta a pureza da cor e a transmissão clara como uma camada intermediária entre as camadas da película.

Tipo de intercalação de vidro laminado:

vidro laminado 1. SGP, uso do vidro laminado SGP como o vidro da resistência do furacão. O vidro do SGP tem a aderência muito forte e pode ser usado a área que precisa a ligação forte.
2. película de Eva laminado de vidro, este tipo de uso de vidro laminado como decoração indoor com degin ricos e cores, o adesivo de Eva laminado não é muito forte e não pode usar fora.
3. PVB Film laminado de vidro, este tipo de vidro laminado usar mais amplamente comparado com outros tipos de vidro laminado. Porque o vidro laminado PVb tem a boa função da aderência e seu preço não é elevado comparado com o vidro laminado SGP.

Características:

a função principal do vidro 1. Low-E é reduzir a transferência de energia da radiação do distante-infravermelho interno e ao ar livre, e permitir a radiação solar tanto quanto possível no quarto, para

manter a temperatura interna, o aquecimento de poupança e os custos do condicionamento de ar. A transmissão da luz visível do vidro low e é elevada, a cor da luz refletida é luz, quase difícil de ver.
2. função de segurança: o vidro moderado laminado low e de 17.52 mm tem ambas as funções do vidro moderado e do vidro laminado, quando quebrou, os restos ainda furam à película e não cairá, o vidro inteiro está ainda na forma completa para oferecer a proteção antes substituição.
o vidro 3. Low-E é um tipo do vidro revestido da novo-geração que pode refletir a energia solar ao ar livre.
4. o vidro de Low-E tem boas propriedades óticas. O vidro de Low-E tem uma transmissão elevada da luz solar na luz visível, até 80% ou mais. Enquanto a reflexão é muito baixa.

Aplicativos:

o vidro do revestimento 1. Low emissividade pode ser usado como a parede de vidro isolada da cortina, fachada de vidro, etc.
2. Low e vidro pode ser usado para portas, janelas

Instalar o Windows contendo vidro Low-e com muitos benefícios:
1. melhora a energia-eficiência de seu repouso
2. reduz a quantidade de energia que você usa
3. mais eficaz do que a única vitrificação ou a vitrificação dobro padrão
4. fornece-o com a qualidade e a confiança que você esperaria de uma marca principal

Detalhes do retrato do vidro laminado temperado de 17.52 mm low e :

Imagem do produto:

linha de produção:

Imagem do pacote:

Todas as perguntas para o vidro do edifício são bem-vindas.