

Calor de 21,52 MM laminado SGG embebido vidro temperado

Fornecedor e fabricante em China

Processo de calor embebido é para reduzir o risco de ruptura espontânea dos [painéis de vidro temperado](#). Para evitar de inclusão de níquel sulfureto (NiS) causou Self explodindo em vidro temperado, coloque o vidro em uma câmara de imersão por várias horas a alta temperatura de 290°C de calor. Com este processo reforçado, os painéis de vidro contém NiS inclusão será quebrado na câmara, em vez de espontâneo quebrado depois de instalados em edifícios ou mobílias. Teste encharcado de calor pode causar 93% moderado de vidro que contém inclusões de NiS quebrados.

Todos os tipos de vidro temperado podem ser conduzidos com processo calor embebido.

21,52 mm laminado calor embebido de vidro temperado é feita de dois painéis de vidro temperado de 10mm mais 1,52 mm PVB no meio. O PVB é adesivo e elástico, para evitar atravessar o vidro. Quando temperado vidro quebrado, esses fragmentos de vidro pequeno serão capturados no filme, em vez de queda no chão. E o partido [vidro laminado](#) é ainda uma forma complete na moldura da janela, fornecer continuar proteção antes da chegada da substituição.

Calor imersão vidro vs [Vidro temperado](#)

1. Tougeend vidro tem cerca de 3‰ taxa de ruptura espontânea, ocorre no lugar e tempo incerto. Calor vidro encharcado é reduzir a ruptura espontânea antes de chegar ao campo.
2. calor embebido de vidro é a possibilidade de força menor do que o vidro temperado.
3. calor vidro encharcado não pode evitar totalmente de ruptura espontânea.

Especificações de eleno embebido vidro laminado 21,51 mm:

- Espessura: 21,52 mm (HST 10mm temperado vidro + 1,52 mm PVB + vidro de HST temperado de 10mm)
- Cor: cores claras, extra claras, foscas, matizadas, cor impressa e padrão
- Tamanho: tamanho personalizado, máximos 8 metros de comprimento
- Outros thicknss: 13,14 mm, 13,52 mm, 17,52 milímetros

Aplicações de Eleno embebido vidro laminado 21,51 mm:

- balaustrada de vidro / trilhos de vidro / vedação de vidro / vidro corrimão
- telhado de vidro / claraboia de vidro
- fachada de vidro / parede de cortina de vidro
- outros vidro, vidros para construção de arranha-céus

Qualidade de Eleno embebido vidro laminado 21,51 mm:

- Padrão do EN
- Marca CE
- ISO 9001-2015

Detalhes de Eleno embebido vidro laminado 21,51 mm:

Fotos do produto



Tempered Glass Spontaneous Breakage



Linha de produção:





Embalagem e carregamento:



