

## **Vidro isolado laminado Vidro-Tempered da Fabricante-Construção de SZG-Glass para a clarabóia / Cobertura/ Marquise**

**Vidros duplos laminados de 24.52mm** é um tipo de vidro que economiza energia. É feito por 9,52 milímetros [vidro laminado temperado](#) e [Vidro temperado de 6mm](#) combinado com espaçador de alumínio 9A com ar seco ou gás argônio. Os painéis de vidro e o espaçador de gás de alumínio são vedados após serem envolvidos por um adesivo composto de alta resistência e alta densidade. O vidro isolado tem boa função de isolamento de som e calor e é por isso que é amplamente utilizado em edifícios modernos, especialmente paredes de cortina, janelas, portas, clarabóias, telhado, etc.

### **Aviso prévio:**

Todos os processos, tais como furos de perfuração, borda de polimento, cantos de arredondamento, recortes, entalhes de corte, etc. devem ser concluídos antes de serem revenidos e laminados, e finalmente o processo de isolamento.

### **Imagens do produto:**



### **Especificações:**

Nome do Produto: 24.52mm temperado vidro laminado isolado

Composição: 9.52mm temperado laminado + 9A ar / gás argônio + 6mm de vidro temperado

Gás espaçador: ar, argônio

Espessura do espaçador: 6A 9A 12A 15A 20A

Tamanho: Min Tamanho: 180x350mm, Tamanho máximo: 3300x12000mm, tamanhos personalizados

Entrega: 7-15 dias após o depósito recebido, serviços urgentes estão disponíveis.

### **Projetos de clarabóia de vidro isolado laminado:**









### **Vantagens do vidro duplo laminado:**

1. Isolamento acústico: Vidros duplos podem bloquear a transmissão de som de forma eficiente.
2. Segurança: O vidro isolado laminado temperado é um tipo de vidro de segurança.
3. Economia de energia: O vidro isolado tem a boa função da isolação térmica e pode manter a temperatura e a umidade internas constantes.
4. O vidro isolado laminado pode prevenir o calor da radiação e reduzir a tontura do pôr-do-sol e do sol.



## Produção:



## Padrão de qualidade:

O vidro usado para clarabóia / teto / cobertura deve ser de alta qualidade. O vidro isolado laminado temperado de 24,52 mm fabricado pela Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD atende aos seguintes padrões de qualidade:

Padrão 1.CCC (certificação compulsória chinesa do vidro de segurança) e ISO9001.

Padrão do vidro de segurança do 2.United Kingdom: Certificado BS6206;

Padrão do vidro de segurança 3.European: Certificado EN 14449;

Padrão do vidro 4.USA de segurança: Certificado SGCC.



## **Tipos normais de vidro isolado:**

Limpar vidro isolado,

Vidro isolado colorido,

Vidro isolado Low E ,

Vidro isolado temperado,

Vidro isolado laminado,

Vidro isolado reflexivo,

Impressão de vidro isolado, etc.

## **Embalagem & Carregando:**





**S Z G**



Professional glass manufacturer

