

## **Flat & curvo 25.52 milímetros de calor embebido vidro laminado-bespoke desgin composto vidro de construção!**

O vidro laminado moderado segurança do HST, que consiste em dois vidros de vidro temperados que fizeram **teste de calor embebido**, Eles são ligados por uma ou mais camadas de PVB filme (Clear vinil Layer)/SGP filme/Eva filme in-between que impede o vidro de quebrar no impacto.

Nesta seção 25.52 milímetros de calor embebido teste temperado vidro laminado é um vidro de construção composto de segurança. Você pode ter uma combinação de vidro muito flexível e trabalhar com um filme específico intercalar para atender a demanda de projetos diferentes. Tais como:

1. película de vidro moderado do HST desobstruído de 12mm + 1.52 mm (película SGP/película de PVB/película de Eva) + vidro moderado de 12mm HST desobstruído
2. o vidro temperado ultra desobstruído do HST de 12mm + 1,52 película de interlayer + calor de 12mm embebido o vidro moderado ultra desobstruído
3. vidro do silkscreen de 12mm HST + 1.52 milímetros película da intercamada + calor de 12mm embebido teste de vidro moderado desobstruído/vidro moderado ultra desobstruído do HST de 12mm
4. o ácido 12mm entalhado vidro moderado do HST + 1.52 milímetros película interlayer + calor de 12mm embebido ácido desobstruído gravou o vidro temperado
5. 12mm baixo ácido de ferro gravado de vidro moderado HST + 1.52 milímetros película interlayer + 12mm HST baixo ferro de vidro temperado.
6. e assim por diante. Boa vinda para coloc a ordem do OEM para indicar o substrato de vidro, você pode sempre ter o vidro com alta qualidade além de sua expectativa.



## **Especificação:**

1. Glass produção: 25.52 milímetros de espessura do HST moderado vidro laminado
- tratamento 2. Glass: teste embebido calor
3. película do interlayer: película de SGP, película de PVB, película de Eva, etc.
4. substrato de vidro: [vidro temperado de segurança HST de 12mm claro](#), o vidro moderado do baixo do ferro de 12mm HST, calor de 12mm embebido o vidro do silkscreen, calor de 12mm embebem o vidro moderado Sandblasted, o ácido desobstruído de 12mm gravou o vidro moderado, o vidro temperado químico super branco de 12mm, etc.
5. tamanho & forma de vidro: tamanhos bespoke, formas planas & curvadas estão disponíveis.
6. serviços de processamento: furos perfurados, entalhes do corte, bordas chanfradas, etc.

padrão 7. Quality: ISO90001-2015, padrão do CE

### **Características:**

1. 25.52 mm de espessura de segurança do vidro de sanduíche moderado HST são mais resistentes do que o vidro laminado recozido
2. o teste de imersão de calor pode reduzir a taxa de explosão espontânea de vidro temperado, é tomado como uma medida eficaz para melhorar a segurança do vidro temperado
3. você pode ter a combinação flexível até as necessidades dos seus projetos
4. Shenzhen Sun Global Glass co., limitado pode produzir o assunto do vidro a seu desenho do CAD e oferecer-lhe o vidro com alta qualidade e eficiência elevada.

### **Aplicativo:**

1. HST moderou o telhado de vidro laminado
2. parede de vidro da cortina endureceu o calor de vidro laminado teste embebido
3. Heat embebe a segurança do teste endureceu laminado [divisórias de vidro](#)
4. e assim por diante.