

## Tamanho de vidro personalizado e forma pol mm Low E isolantes materiais perfeitos vidro para construção de fachada de vidro

Vidro isolado, igualmente sabido como o vidro de vitrificação dobro. Consiste em dois ou três vidros de vidro separados por um vácuo ou um espaço enchido vidro para reduzir a transferência térmica através de uma porta do envelope de edifício. As unidades de vidro de isolamento de SZG (IGUs) são produzidas pelo vidro moderado da alta qualidade da extremidade, com escala da espessura de 6mm a 15mm. Alguns vidros especiais igualmente podem ser aplicados para a produção isolada do vidro, como: [vidro laminado temperado](#), vidro moderado low E , vidro do silkscreen, etc.

Em unidades de vidro de vidros duplos, [vidro Low E de 6mm](#) assume funções de redução térmica emissividade, aumentando o efeito de poupança de energia, suas características como abaixo:

1. melhorar U-valor para ter um melhor desempenho de poupança de energia
2. transmissão luminosa visível para permitir que a luz solar da suficiência incorpore no edifício
3. coeficiente de ganho de calor solar
4. Light ao ganho solar

Ao pensar das janelas de vidro isoladas ou das fachadas de vidro de vitrificação dobro nos projetos: o tamanho, o matiz e outras qualidades estéticas vêm à mente. Entretanto, os revestimentos low-e jogam um papel igualmente importante e afetam significativamente o desempenho total de uma janela e do aquecimento total, da iluminação, e dos custos refrigerando de um edifício.



### **pol mm Low E temperado características de vidro isolados:**

1. o vidro de isolamento moderado pode ter o bom desempenho no seguinte aspecto:

- A. economia de energia
- B. isolamento sonoro
- C. pode suportar um impacto mais pesado, resistência à pressão do vento de fora

2. o dessecante absorve a humidade interna da unidade de vidro isolante.

3. o tratamento dobro do selo pode oferecer um tempo de vida de utilização longo.

4. a combinação de carcaças flexíveis do vidro pode oferecer cada vez mais idéia para arquitetos, realça a

estética dos edifícios.

## **Especificação:**

1. Glass produto: vidro de vitrificação dobro temperado de pol mm Low E

código 2. HS: 700800

3. substrato de vidro: vidro temperado de 6mm Low E ; vidro laminado moderado 8.76 mm claro

espaço 4. Air: 15mm (argônio, vácuo, ou ar)

5. Size & Shape: tamanhos bespoke, formas lisas & curvadas estão disponíveis

6. espaçador: espaçador de alumínio ou espaçador de borda quente

tempo 7. Production: dentro de 15 dias, após o pagamento do depósito recebido

padrão 8. Quality: padrão do CE, ISO 9001:2015, CCC, etc.

## **Vantagens sobre nós:**

1. We têm sobre 20 anos de experiências de produção de vidro isolado temperado Low E . Há equipamentos de produção avançados, trabalhadores sofisticados, equipe técnica especializada e equipes de vendas profissionais para servi-lo, para se certificar de que podemos oferecer-lhe qualidade final de vidro e serviços agradáveis que estão além de sua expectativa.

2. você pode personalizado isolando os dados do vidro, por exemplo: U-valor, transmissão clara, reflexão, SC, etc.

3. antes da produção em massa, vamos verificar dois desenhos CAD para cada painel de vidro com os clientes.

4. você pode serviços de processamento dedicados que incluem: furos perfurados, entalhes do corte, impressão do silkscreen, bordas lustradas, bordas chanfradas, cantos da segurança, etc.

5. você não somente pode ter o vidro moderado cheio, mas igualmente pode ter o calor reforçado o vidro e o calor embebido vidro testado.



## Aplicativo:

[Fachada de vidro de isolamento temperado Low E](#), Portas de vidro de isolamento temperadas, janelas de vidro de vitrificação dobro de Low E , controle solar Low E moderado isolou paredes da cortina de vidro, etc.