

## **SGG 5 mm + 1,52 mm PVB + tela de seda 5mm temperado vidro laminado fornecedor e fabricante em China**

5 mm + 1,52 mm PVB + tela de seda 5mm temperado vidro laminado também conhecido como serigrafia temperado vidro de segurança laminado, é um tipo de vidro laminado, que é feito de duas camadas de **vidro float incolor de 5mm** após a tela e o processo de têmpera. A camada média é principalmente a película de PVB, após processo especial de aquecimento, de alta pressão, as duas camadas da aderência de vidro da tela de seda de 5mm junto vidro de segurança. Com o processo de laminação, o vidro é super forte e alta proteção contra quebra.

### **Tipo de vidro laminado:**

1. EVA filme vidro laminado, vidro laminado são usados a película de EVA decoração interna, o adesivo de EVA não é muito forte, não pode ser usado fora.
2. película de PVB vidro laminado, a película de PVB, o vidro laminado é usado mais extensamente em comparação a outro vidro laminado, que deverá ter uma função muito boa aderência e o preço é muito competitivo.
3. SGP vidro laminado, o vidro laminado de PEC são usados como vidro à prova de furacão, o vidro SGP aderência muito forte, também pode ser usada a ligação forte necessidade de área.

### **Características:**

1. seguro de vidro função: 5 mm + 1,52 mm PVB + tela de seda 5mm temperado vidro laminado, tem a função de vidro temperado, o vidro quebra em pequenos granular e vínculo com película de PVB, não vai cair ao chão. É mais o vidro de segurança neste momento para edifício moderno.
2. som prova: A densidade da película PVB ou EVA PEC são diferente com vidro e pode parar a transmissão do som em algum grau.
3. UV raios redução: vidro laminado temperado reduz a penetração de raios UV.
4. resistência ao fogo: O vidro laminado temperado pode protege edifícios contra fogo.
5. economia de energia: vidro laminado temperado pode fazer luz através ao mesmo tempo reduzir a transmissão de calor. Especialmente o vidro laminado é consistido com vidro reflexivo ou low e glass.
6. decoração: painéis de vidro são o material clássico, com diferentes camadas inter são muito atraentes. O vidro laminado temperado pode ser produzido com seda, metal, penas, grama, semi transparente, transparente ou opacos filmes ou impressão de fotos.

### **Aplicações:**

1. vidro de janela de observação aquário
2. navio vidro de janela de observação
3. vidro de janela do mundo subaquático

4. vidro da porta do chuveiro
5. vidro dossel
6. vidro de parede cortina
7. vidro do telhado

### **Especificações:**

Tamanho máximo: 8000 mm de comprimento

Espessuras: 4mm de espessura de 65mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12mm etc.

Gama de cores: transparente, semi-transparente, qualquer cor com base na exigência de clientes.

### **Detalhes de processamento:**

5 mm + 1,52 mm PVB + 5 mm da tela de seda vidro laminado temperado pode ser processado, com precisão, com bordas polidas, canto de segurança, furos, corte outs para montar com diferentes tipos de acessórios.

1. vidro temperado laminado pertence ao vidro interior de stress. Antes de fazer processo de laminação, o vidro precisa cortar na moldagem, perfuração e de trituração.
2. após concluir a produção de vidro laminado, o vidro não pode ser cortar mais, porque conduzirá a estourar.
3. as bordas de vidro laminado temperado é o esforço de concentração, precisa ser bem protegido, não pode usar objetos afiados, difícil para acertar a borda do vidro, ou fácil fazer o vidro estourou.

### **Certificados de qualidade:**

1. o chinês padrão ISO9001 e CCC
2. Europa EN12543 padrão, E12510
3. British BS6206 padrão
4. norte americana padrão ANSI Z97.1

### **Detalhes de imagens de 5 mm + 1,52 mm PVB + tela de seda 5mm temperado vidro laminado:**

**Imagem de produto:**



**Ruptura do Silk screen temperado vidro laminado:**



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

**Linha de produção:**





**Pacote:**



