

## **SGG 5mm + 9A + 5mm CLARA MODERADO ISOLADO VIDRO - vidro fachada sistema perfeito materiais**

**Vidro isolante** é também chamado vidro oco, vidro à prova de calor, vidro de isolamento acústico, doublazing/duplo vidro vitrificado, que é feito de duas ou mais partes de vidro e colado com moldura de alumínio preenchida com eficientemente acelerar secagem agent.and então selada com selante de Silicone é secundário.

Unidades de vidro isolante para fachadas de vidro, janelas comerciais e casas residenciais, vidro isolado pode abranger todos do nosso tipo de vidro e qualquer combinação de vidro pode ser usada. A função do espaçador de ar/gás é reduzir a penetração do vapor de água. A unidade de vidro isolado é selada por um selo secundário borda e isso faz a robustez estrutural para o vidro isolado. O espaçador de alumínio contém um dessecante e pode absorver umidade de ou dentro do espaço aéreo.

### **5MM limpar vidro temperado + 9A + 5mm limpar vidro temperado especificação:**

Espessura de vidro única	5mm limpar vidro temperado
Espessura do espaçador	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Gás no espaçador	Ar, argônio
Opções de espessura de vidro	5 mm/6mm/8mm/10mm/12mm, etc
Outras opções de vidro	Low-E tempered de vidro, vidro ultra desobstruído, vidros fumados, vidro reflexivo
Tamanho de vidro isolado	1.Max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3. custom tamanhos
Outras opções de composição de vidro isolado	1. clear temperado vidro + vidro Low e tempered 2. limpar vidro temperado + vidro temperado refletivo 3. ou composição personalizada baseado em exigências.

### **Vidros duplos é eficaz?**

IGU (unidades de vidro isolante) pode melhorou muito seu nível de conforto em casa, combinado com isolamento em paredes, teto e piso, irá manter a estabilidade de temperatura e reduzir o aquecimento e o arrefecimento custo do aparelho.

Vidros duplos uma janela com vidro float incolor, você pode reduzir para metade a perda de calor em comparação com janela de vidro único se o tamanho e shape.if duplo vidros com low-e glass ou usando o argônio gás para preencher o espaço entre o painel de vidro.

### **Características:**

1. economia de energia: para a condutibilidade de calor baixo do ar selado entre o vidro, o vidro isolado pode reduzir a transferência de calor de dentro para fora. Portanto, pode conservar energia de 30% - 50%.

2. perfeita transparência, IGU ainda permite que a transmissão da luz máxima.

3. excelente efeito Soundproof: único envidraçamento apenas reduzir ruído ó 20-22dB. Vidro isolado tem um grande desempenho no som proof.can reduzir o ruído de até 45dB 29-31.

### **Aplicações:**

Vidro de cola isolado de butila são usados lá fora, e vidro de cola isolado de enxofre são usados dentro.

1. fora do uso:

- vidro de parede cortina
- Fachada de vidro,etc

2. uso de interior:

- Duplo envidraçamento unidades janela vidraça
- Dupla vidraça divisória de vidro, etc.

### **Unidades de SGG IG padrão de qualidade:**

1. cumprir com o padrão de vidro temperado Europeu EN12150
2. cumprir com o padrão americano ASTM1048
3. conforme-se com GB 9963-1998 temperado vidro padrão
4. conforme-se com GB 17981-1999 chinês padrão temperado e vidro termoendurecido
5. cumpra com certificação compulsória de vidro de segurança chinesa (CCC), IGCC, CSI.

### **Detalhes do produto:**

**Fotos de produto da SGG 5mm + 9A + 5 MM LIMPAR ISOLADO TEMPERADO VIDRO**



**Limpe o duplo temperado unidades de linha de produção de vidros:**



**Nossa promessa é que você receber 5 9 5 clara temperado isolamento unidade de vidro com segurança e alta qualidade condição de nós.**