

SGG 6 MM + 6 MM CLARA BAIXA E ISOLOU O VIDRO-SOM de VIDRO a PROVA, VIDROS de ISOLAMENTO de CALOR & ECONOMIA VIDRO BUILDING MATERIAL de ENERGIA SOLAR

E CLARO BAIXO ISOLADO VIDRO /Isolados de vidro units(IGUs) também called isolado vidro unidade, isolou unidades unidades de isolamento térmico, dupla vidro, vidro de painel duplo, Duplo vidro isolado, vidro de isolamento térmico, vedação térmica, vidro de isolamento de vidros, vidro duplo isolante é feito de dois ou mais pedaços de vidro com a parte do meio separaram pela isolação espaçador de alumínio que é preenchido com ar desidratado ou gás. A parte de vidro oco é preenchida com ar seco ou gás inerte e selados pela colagem de butilo, enxofre selante cola ou estrutural. A função do espaçador de ar/gás é reduzir a penetração do vapor de água. A unidade de vidro isolado é selada por um selo secundário borda e isso faz a robustez estrutural para o vidro isolado. O espaçador de alumínio contém um dessecante e pode absorver umidade de ou dentro do espaço aéreo.

Especificações:

O vidro isolado pode ser feita por quaisquer tipos de [vidro desobstruído](#) ,[vidros fumados](#), vidro reflexivo, vidro low-e, [vidro temperado](#) e [vidro laminado](#).

Espaçador de ar estão com 6mm 9mm 12mm 15mm 20 milímetros de espessura. Vidro SGG isolado tem suficiente dessecante na barra de espaço e de três lados que são o selo primário e o selo secundário pela operação de máquinas.

Espessura de vidro única	5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Espessura do espaçador	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Gás no espaçador	Ar, argônio
Cor do vidro	Claro, ultra clear, bronze, azul, verde, cinza
Tamanho de vidro isolado	1.Max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3. custom tamanhos
Composição de vidro isolado	1. clear temperado vidro + baixo e temperado vidro 2. limpar vidro temperado + vidro temperado refletivo 3. ou composição personalizada baseado em exigências.

Características:

Vidro isolado combinam-se com um vidro de controle solar em uma unidade de vidro duplo. As melhores vantagens para vidro isolado é reduzir as perdas térmicas e a melhor maneira de melhorar a eficiência energética de uma janela ou fachada é unidades de vidro isolante.

1.Perfeita transparência: unidade de vidro isolado permite a máxima penetração de luz e aquece o lado interior, reduzindo a incidência de condensação do lado do ar quente.

2.Energy baixo consumo: unidade de vidro isolante reduz o calor solar e ajuda a economizar energia e proteger o meio ambiente.

3.Isolamento térmico avançado: unidade de vidro isolado Fornece a possibilidade de utilizar áreas de vidros maiores sem aumentar o consumo de energia.

4.**Isolamento/prova de som:** unidade de vidro isolado tem uma boa função de isolamento acústico.

Aplicações:

Vidro de cola isolado de butila são usados lá fora, e vidro de cola isolado de enxofre são usados dentro.

1. fora do uso, **cortina parede, vidro fachada** etc
2. dentro uso, **vidro de janela, o vidro da porta**, vidro, trilhos etc.

Qualidade:

Vidro isolado Conformidade com os padrões da Europa, América do Norte e China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Detalhes do produto:

Fotos do produto de limpar e baixo isolado vidro 6 mm + 6 mm:



E claro baixo desempenho de vidro isolado:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
	LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%				
		Outside	Inside							
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Linha de produção:



Embalagem e carregamento:





Nossos projetos:



Philippines
AVIDA TOWERS
in 2015



Nossa promessa é que você receber e claro baixo isolado vidro 6mm + 6 mm com alta qualidade e segurança em condição de nós.