

série de SUNERGY de 6mm e vidro desobstruído baixo do AGC, vidro de controle solar excelente

Sinergia--o vidro baixo e desobstruído é um pirólise, vidro revestido que tenha os óxidos finos do metal pelo método em linha do deposição do vapor (produto químico), um ele fornece ambas as propriedades excelentes controle solar e isolamento térmica. SUNERGY tem características da reflexão exterior baixa e aparência cor-neutra e pode ser aplicado para o projeto arquitectónico da parte alta e a exigência sofisticada da estética. No inverno, SUNERGY impede a perda de calor e mantém o clima interior em temperatura uniforme. No verão, SUNERGY fornece excelente sombreamento solar e reduz o ganho de calor no edifício.



Nesta seção 6mm SUNERGY Clear e o vidro baixo é produzido pelo vidro claro do flutuador de 6mm, cada vidro tem aparências transparentes elevadas e superfícies planas, nenhuma bolhas, nenhuns pontos do mildew, nenhuns riscos; têm o desempenho excelente na economia de energia. Especialmente, quando

eles se candidataram a [Baixo e vidro laminado](#) ou [Baixo e vidro isolado](#).

Gama de produtos:

1. SUNERGY-o vidro laminado baixo e desobstruído
2. Clear baixo e SUNERGY temperado vidro isolado
- 3.6 milímetros de vidro moderado de SUNERGY baixo e claro
- 4.6 mm revestimento em linha baixo e SUNERGY o vidro moderado desobstruído com teste embebido calor
- 5.6 milímetros de calor reforçado revestimento duro baixo e SUNERGY vidro
6. etc....

Características:

1. o revestimento durável, pode ter um tempo longo da vida;
desempenho
2. Excellent na economia do energy;
3. transmissão luminosa elevada;
4. métodos de processamento flexíveis, podem ser vidro moderado, vidro laminado, e vidro isolado, etc.
qualidade
5. Superb e tempo de entrega rápido.

Especificação:

1. tipo de vidro: baixo e vidro SUNERGY série clara
carcaça
2. Glass: vidro claro do flutuador 6mm
função
3. Glass: economia de energia; Proteção UV, etc.
nome da marca
4. Glass: AGC
5. serviços de processamento: os furos temperados, laminados, isolados, perfurados, entalhes do corte, bordas chanfradas, cantos da segurança, etc.
6. Thickness opções: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm & 10mm
tamanhos
7. Standard: 2140mm * 3300mm; 2440mm * 3300mm, 3300mm * 5100mm; tamanhos não-padrão ou tamanhos Jumbo estão disponíveis sobre a exigência dos clientes.

Aplicativo:

SUNERGY a fachada de vidro laminada clara e baixa; moderado baixo e SUNERGY claro [parede de cortina de vidro isolada](#); SUNERGY baixo e telhado de vidro; etc.