Vidro isolante reflexivo Low E de 9,52 mm + 12A + 10 mm, painel de vidro reflexivo Low E de 31,52 mm, vidro reflexivo low E de vidro duplo.

Low-E vidro isolado é um tipo de vidro de economia de energia, 9.52mm + 12A + 10mm low-E painel duplo de vidro isolado é revestido de um composto metálico colorido e claro em cima na superfície de vidro, a ponta de recurso é isolamento térmico e à prova de ultravioleta, também ser chamado novo ambiente verde-proteger o material de construção. É a primeira boa escolha a ser usada na construção de vidro.

Comparado duplo-prata revestimento low e vidro reflexivo e single-prata revestimento low e vidro reflexivo.

O revestimento reflexivo low e é revestido com uma camada de prata e o vidro reflexivo low e de dupla prata é revestido com dois revestimentos de prata. O valor U do duplo revestimento de vidro low E é menor.

Revestimento duplo de prata O vidro reflexivo low e pode evitar mais energia solar do que o vidro reflexivo low e . Assim, o vidro reflexivo duplo low e é mais amplamente utilizado como janela, fachadas, portas, etc. para economia de energia.

Características:

Transmitância da luz 1.High visível: para o vidro da mesma combinação da espessura, a transmitância da luz visível do vidro reflexivo dobro de low e é melhor.
Reflectância da luz visível 2.High: A reflectância é maior, mais vidro reflete.
Valor 3.U: O valor U mais baixo, o desempenho de isolamento térmico será melhor.
Valor 4.SC: Quanto menor o valor SC, menor o calor solar transferido para o interior.

Especificação:

Nome de vidro: Low e reflexivo painel duplo de vidro isolado
Cor: cinza
Espessura total: 9.52mm + 12mm espaçador + 10mm de vidro reflexivo isolado
Características: Economia de energia: proteção solar / preservação do calor / isolamento acústico
Função: Mantenha o cooler interno no verão & mais quente no inverno.
Prova de som: Bons efeitos para isolamento acústico.
Espessura do painel único: 4-12mm
Padrão de qualidade:, ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, SGCC, etc.

Linha de produção:

Aplicação:

9.52mm + 12A + 10mm Low E reflexivo duplo isolamento de vidro é aplicado ao escritório, construção de fachadas, janelas, portas, etc.

Certificação de qualidade, ISO, CCC, CE, BS6206, SGCC, etc.

S Z G

Professional glass manufacturer