Tipos de variedade de sistemas de fachada de vidro-Flat & Bent 24 milímetros vidros duplos unidades de vidro

Fachada de vidro significado usando varitey vidro em um sistema de parede cortina é uma cobertura exterior de um edifício em que as paredes exteriores são estruturais ou não-estruturais, eles podem ser feitos de um material leve, reduzindo os custos de construção. Tais como: **Vidro laminado SGP**, eles têm sido conhecidos como o seu bom desempenho excelente em suportar mais impacto pesado ou tempestade mais forte/furacão, mas não necessitam para aumentar a espessura do vidro.

especificação de unidades isoladas de vidro de 24mm:

1. Glass produto: vidro isolado/unidades de vidro de isolamento/unidade de vidro de vitrificação dobro, etc.

2. substrato de vidro: vidro moderado 6mm desobstruído, vidro moderado de 6mm baixo ferro, 6mm vidro moderado reflexivo, 6mm moderou o vidro low E , vidro do silkscreen de 6mm, etc.

espaço 3. Air: espaço de ar de 12mm/vácuo/argônio

forma & tamanho 4. Glass: as formas planas & curvadas estão disponíveis

5. vidro moderado cheio, **meio moderado vidro/calor reforçado vidro**, **calor encharcado teste de vidro** estão disponíveis de nós.

6. parâmetros bespoke relacionados ao controle solar do ganho tal como o conforto térmico e o conforto visual, e assim por diante.

Você pode ter a combinação personalizada de vidro isolado de espessura de 24mm, por exemplo:

1.6mm desobstruídos low E vidro moderado + espaço de ar de 12mm/vácuo/argônio + 6mm de vidro temperado desobstruído

2. vidro reflexivo verde temperado escuro de 6mm + espaço de ar de 12mm/vácuo/argônio + 6mm de vidro moderado/6mm de vidro moderado ultra desobstruído

3.6mm moderou o vidro verde francês do revestimento + espaço de ar de 12mm/vácuo/argônio + 6mm de vidro temperado claro/6mm de baixo ferro temperado

4. vidro reflexivo temperado cinzento escuro de 6mm + espaço de ar de 12mm/vácuo/argônio + 6mm de vidro moderado (vidro de segurança desobstruído 6mm/6mm de vidro moderado do ferro baixo)

5. vidro moderado cinzento do euro reflexivo de 6mm + espaço de ar de 12mm/vácuo/argônio + 6mm endureceu o vidro (vidro desobstruído da segurança 6mm/segurança de 6mm baixo ferro temperado vidro)

6.6mm de bronze dourado reflexivo vidro temperado + espaço de ar de 12mm/vácuo/argônio + 6mm vidro temperado (6mm segurança vidro desobstruído/segurança 6mm baixo ferro temperado vidro)

7. Safety 6mm dourado reflexivo vidro temperado + espaço de ar de 12mm/vácuo/argônio + 6mm de vidro temperado segurança (6mm endureceu o vidro desobstruído/segurança 6mm baixo ferro endureceu o vidro)

8. welcome para coloc a ordem cusotmized sobre as unidades de vidro de vitrificação dobro de 24mm a nós.

Nesta seção, o vidro de vitrificação dobro de 24mm é aplicado para a parede da cortina, umas grandes características abaixo:

1. they são permitidos a luz natural pode penetrar mais profundamente dentro do edifício.

a fachada da parede da cortina 2. The não carreg nenhum peso inoperante da carga do edifício à excepção de seu próprio peso inoperante da carga.

3. a parede transfere cargas horizontais do vento que são Incident em cima dele à estrutura principal do edifício através das conexões em assoalhos ou em colunas do edifício. Uma parede da cortina é projetada resistir o ar e a infiltração da água, balanç induzida pelo vento e pelas forças sísmicas que actuam no edifício, e em suas próprias forças de peso inoperante da carga.

4. os sistemas de parede de cortina de vidro electricista de 24mm são projetados tipicamente para a economia de energia, insoluation sadio, etc.

Vantagens sobre nós:

1. We têm sobre 20 anos de experiências da produção do vidro de isolamento 24 milímetros curvado, vidro isolado de 24mm liso. Há equipamentos de produção avançados, trabalhadores sofisticados, equipe técnica especializada e equipes de vendas profissionais para servi-lo, para se certificar de que podemos oferecer-lhe qualidade final de vidro e serviços agradáveis que estão além de sua expectativa.

2. antes da produção em massa, vamos verificar dois desenhos CAD para cada painel de vidro com os clientes.

3. você pode serviços de processamento dedicados que incluem: furos perfurados, entalhes do corte, impressão do silkscreen, bordas lustradas, bordas chanfradas, cantos da segurança, etc.

4. você pode bespoke parâmetros relacionados ao controle solar do ganho tal como o conforto térmico e o conforto visual, e assim por diante.

SZG
Professional glass manufacturer