

Fabricante de vidro de construção profissional SZG na China - 8mm + 12A + vidro temperado de vidro temperado e vidro de 8mm para partição de vidro

Vidro isolante (também referido como vidro isolado) refere-se a duas ou mais peças de vidro seladas em torno das bordas com um espaço de ar entre, para formar uma única unidade. Comumente referido como uma "unidade IG", o vidro isolante é a maneira mais eficaz de reduzir a transferência de calor ar-via através das vidraças. Quando utilizados em conjunto com low-E e / ou revestimentos de vidro reflexivo, as unidades IG tornam-se meios eficazes para conservar energia e cumprir os códigos de construção.

Vidro impresso em seda é um tipo especial de vidro decorativo feito pela impressão de uma camada de tinta cerâmica sobre a superfície do vidro através da malha da tela para o processo de revenimento ou aquecimento. Como resultado, o vidro impresso de tela de seda é durável, à prova de riscos, sombreamento solar e com efeito anti-reflexo. Suas características resistentes a ácidos e à umidade mantêm cores por décadas, enquanto que várias opções de cores e gráficos são uma opção. O vidro impresso com seda temperada tem propriedades de vidro de segurança.

Especificações de vidro isoladas:

Está incluindo [Vidro temperado extra extra 8mm](#), Espaçador de 12 mm e [Vidro de impressão de serigrafia de 8mm](#).

A combinação de vidro de impressão de seda e vidro isolante, tornará o isolamento de som de vidro mais efetivo, enquanto o fator de segurança é relativamente alto. O vidro isolado está disponível em uma ampla escolha de espessuras de vidro e tipos de vidro. Na arquitetura moderna, o vidro é cada vez mais utilizado como material decorativo. Isso é possível devido ao fato de que elementos adicionais podem ser anexados a ele. Não há fim para as possibilidades de padrões e cores em relação à serigrafia, o que permite uma aplicação perfeita às expectativas dos clientes. A realização de um padrão individual, tanto na forma de imagens e gráficos, permite a criação de uma composição irrepetível

Espessura única de vidro: vidro temperado ultra claro de 8 mm e vidro de impressão de serigrafia de 8 mm

Espessura do espaçador: 20A, 15A, 12A, 9A, 6A

Gás em espaçador: ar ou argônio

Opções de espessura de vidro: 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm, etc.

Outras opções de vidro: vidro temperado Low-E , vidro fosco, vidro tingido, vidro reflexivo, vidro modelado

Tamanho: personalizado

Outras opções de composição isolada de vidro: composição personalizada com base em requisitos.

Características:

1. Condensação reduzida e faixa de cores:

A IGU reduz a probabilidade de formação de condensação, proporcionando uma barreira térmica entre o interior e o exterior. Proporcionar todas as cores dos gráficos Pantone e RAL

2.Perfeito Transparência e tamanho de impressão:

As unidades de vidro isoladas ajudam a reduzir a incidência de condensação no lado do ar quente e trazem transparência. Por exemplo, o vidro isolado é usado em refrigeradores de refrigerantes em lojas de varejo, aeroportos, etc. Todo o tamanho do padrão, colocação do logotipo ou impressão em tamanho real, apenas precisa fornecer desenhos CAD.

3.Sound Isolamento e solidez da cor:

O ar dentro do IG impedirá a ressonância de passar. Por exemplo, os edifícios perto de aeroportos, estações ferroviárias e estradas principais são construídos usando o IG para evitar que o ruído entre no prédio. Processo de vidro endurecido para tornar a cor do padrão extremamente resistente ao risco, ácido e alcalino, a impressão no vidro não desaparecerá para sempre .

Condensação 4.Reduced e alto pixel:

IGU reduz a probabilidade de formação de condensação, proporcionando uma barreira térmica entre o interior e o exterior. Alto pixel que é o mais próximo de pantone e & Cores RAL para garantir o cliente satisfeito

Aplicações da IGU:

Serigrafia As unidades de vidro isolante (IG) são usadas em uma ampla gama de aplicações, incluindo:

Serigrafia Vidro isolante usado para janelas fixas e operáveis comerciais / residenciais

Serigrafia Vidro isolante usado para cortinas

Serigrafia Vidro isolante usado para escadarias

Serigrafia Vidro isolante usado para vidraças inclinadas / sobrecarga Serigrafia Vidro isolante usado para locais não visuais (spandrel)

SZG IG com serigrafia de vidro padrão de qualidade:

1.Conforme com GB 9963-1998 Tempered Glass Standard

2.Conforme com o GB 17981-1999 Vidro temperado e calor-reforçado padrão chinês

3.Complique com certificação obrigatória de segurança de segurança chinesa (CCC), IGCC, CSI.

4.Complique com o padrão de vidro de segurança BS 6206 UK.

5.Complique com o padrão de vidro temperado europeu EN12150

6.Componha o padrão americano ASTM1048

Imagem do produto:

Imagem da linha de produção:



Imagem do pacote:



Obrigado pelo seu apoio. Certo, tornamos o mundo mais bonito.

