

Unidades de vidro isoladas lisas e curvadas de 18 milímetros--vidro do edifício da economia de energia

A unidade de vidro isolada (IGU) igualmente indicou como o vidro vitrificado dobro (DVGU). As unidades de vidro de isolamento de Sun Global Glass são seladas dobro com um selo preliminar do polypropylene e um selo secundário do silicone. Para fornecer um espaço hermeticamente selado e desidratado, as lonas de vidro são separadas por um espaçador dessecante cheio de três cantos curvados e um canto-soldadas ou quatro cantos curvados e um reto butil injetado zinco Aço chapeado junção chave reta. O dessecante absorve a humidade interna da unidade de vidro isolante.

Eles são eficazes de poupança de energia e isolamento de som funcional de vidro, que foram aplicados em muitos lugares, por exemplo: parede cortina de vidro, fachada de vidro, janelas de vidro, vidro portas corrediças, telhados de vidro, etc

as unidades de vidro isoladas de 18mm são dobro seladas com um selo preliminar do polypropylene e um selo secundário do silicone, duas partes de vidro moderado 6mm são separadas pelo espaço de ar de 6mm (Argon ou vácuo). O vidro temperado pode ser 6mm de vidro temperado cheio da espessura ou vidro de teste embebido do calor 6mm.



Há uma variedade de vidro temperado 6mm para opções, tais como:

1 [a segurança de 6mm endureceu o vidro desobstruído](#)

2. vidro moderado baixo de 6mm do ferro desobstruído

3 [vidro reflexivo de 6mm temperado](#) (vidro temperado cinzento do euro de 6mm reflexivo, vidro reflexivo verde francês moderado, 6mm moderou o vidro reflexivo claro, vidro temperado azul de 6mm Ford reflexivo, etc.)

vidro moderado 4.6mm do revestimento Low E

5. vidro do silkscreen de 6mm

6. e assim por diante.

Todos estes acima do vidro podem ser combinados de maneira flexível para conseguir um diferente dados

de vidro, para se certificar de que eles podem atender a demanda de projetos específicos.

Especificação:

1. Glass produto: vidro de isolamento temperado de 18mm
2. Glass combinação: 2 * 6mm moderou o vidro
3. espessura do espaçador: 6mm (espaço de ar, argônio ou vácuo)
- carcaça 4. Glass: vidro temperado desobstruído, baixo vidro moderado do ferro, vidro moderado reflexivo, vidro moderado Low E , vidro do silkscreen, etc.
5. padrões de produção: CE EN 1279-5 padrão, ISO 9001:2015, CCC, etc.

Características:

1. o vidro de isolamento temperado pode ter o bom desempenho no isolamento Energy-Saving e sadio.
2. o dessecante absorve a humidade interna da unidade de vidro isolante.
3. o tratamento dobro do selo pode oferecer um tempo de vida de utilização longo.
4. a combinação de carcaças flexíveis do vidro pode oferecer cada vez mais idéia para arquitetos, realça a estética dos edifícios.

Vantagens sobre nós:

1. We têm sobre 20 anos de experiências da produção de vidro laminado temperado segurança. Há equipamentos de produção avançados, trabalhadores sofisticados, equipe técnica especializada e equipes de vendas profissionais para servi-lo, para se certificar de que podemos oferecer-lhe qualidade final de vidro e serviços agradáveis que estão além de sua expectativa.
2. antes da produção em massa, vamos verificar dois desenhos CAD para cada painel de vidro com os clientes.
3. você pode serviços de processamento dedicados que incluem: furos perfurados, entalhes do corte, impressão do silkscreen, bordas lustradas, bordas chanfradas, cantos da segurança, etc.
4. você não somente pode ter o vidro moderado cheio, mas igualmente pode ter o calor reforçado o vidro e o calor embebido vidro testado.

Aplicativo:

Vidros de vidro de isolamento, telhados de vidro isolados, clarabóias de vidro de vitrificação dobro, fachada de vidro isolada da economia de energia, etc.

