

SGG fabricantes de vidro do edifício de vidro de segurança laminado de 6 mm + 6 mm temperado

6 mm + 6 mm temperado vidro de segurança laminado também conhecido como vidro de segurança laminado temperado, é um tipo de vidro laminado, que é feito de duas camadas de [vidro float incolor de 6mm](#) após o processo de têmpera. A camada média é principalmente PVB filme, após processo especial de aquecimento, de alta pressão, as duas camadas de vidro adesão junto vidro de segurança. Com o processo de laminação, o vidro é super forte e alta proteção contra quebra.

Tipo de vidro laminado:

1. EVA filme laminado de vidro, vidro de filme laminado de EVA degin normalmente uso como decoração interna com richful e cores, o adesivo de EVA não é forte e não pode usar do lado de fora.
2. PVB filme vidro laminado, vidro laminado de uso de vidro de filme laminado PVB mais amplamente em comparação com outros tipos. Devido a ter boa função de adesividade e seu preço não é alto.
3. SGP vidro laminado, SGP laminado vidro uso como vidro de resistência do furacão. O SGP vidro tem aderência forte e pode ser usado a área que precisa de forte ligação.

Características:

1. segurança: 6 mm + 6 mm temperado vidro laminado de segurança têm a função de vidro temperado e vidro laminado. O vidro não vai cair e quebrar em pequenos granular e bond pelo filme. Vidro laminado temperado é mais o vidro de segurança para o edifício neste momento.
2. som prova: A densidade do filme PVB/SGP/EVA são diferentes com vidro e o filme pode parar a transmissão do som em algum grau.
3. UV raios resistência: vidro laminado temperado reduz a penetração de raios UV.
4. resistência ao fogo: vidro laminado temperado pode proteger edifícios contra fogo em algum grau.
5. economia de energia: vidro laminado temperado pode fazer luz através de e reduzir a transmissão de calor, especialmente consistia com vidro reflexivo ou low e glass.

Aplicações:

1. a porta ou o vidro da porta do chuveiro
2. vidro de parede cortina
3. vidro trilhos
4. vidro do telhado

Especificações:

Tamanho máximo: 8000 mm de comprimento

Espessuras: 4mm de espessura de 65mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, etc.

Gama de cores: transparente, semi-transparente, qualquer cor baseado na exigência dos clientes e design.

Detalhes de processamento:

6 mm + 6 mm temperado vidro de segurança laminado podem ser processadas com precisão com bordas polidas, canto de segurança, furos, corte outs para montar com diferentes tipos de acessórios.

1. vidro temperado laminado pertence ao vidro interior de stress. Antes de fazer processo de laminação, o vidro precisa cortar na moldagem, perfuração e de trituração.

2. após concluir a produção de vidro laminado, o vidro não pode ser cortar mais, porque conduzirá a estourar.

3. as bordas de vidro laminado temperado é o esforço de concentração, precisa ser bem protegido, não pode usar objetos afiados, difícil para acertar a borda do vidro, ou fácil fazer o vidro estourou.

Certificados de qualidade:

1. 6 mm + 6 mm temperado laminado de vidro de segurança encontro chinês padrão ISO9001 e CCC

2. 6 mm + 6 mm temperado vidro de segurança laminado conheça Europa padrão EN12543, E12510

3. 6 mm + 6 mm temperado laminado de vidro de segurança encontro BS6206 padrão britânico

Detalhes de imagens de 6 mm + 6 mm temperado vidro de segurança laminado:

Imagem de produto:



Quebra do vidro laminado temperado:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Linha de produção:





Pacote:



