10 мм темно серый Светоотражающий стекло - отличное стекло стекловые материалы

Светоотражающий стекло производится путем обычного прозрачного флоат-стекла с металлическим покрытием на стеклянных поверхностях, чтобы отрезает солнечного тепла. Это специальное металлическое покрытие также обеспечивает одностороннее зеркальный эффект, чтобы предотвратить видимость от снаружи, поэтому Светоотражающий стекла также обеспечивает конфиденциальность зданий.

В этом разделе 10 мм темно серый Светоотражающий стекло, которое является 10 мм темно-серый **тонированное стекло** лечат с металлическим покрытием для отражения тепла. В том смысле, что он действует как **зеркало** когда это не отражает.

Шэньчжэнь Sun Global Glass ко, Limited может предложить два пути различные процедуры Светоотражающий стекла, как показано ниже:

1. производственный процесс пиролитической (он-лайн Светоотражающий стекло, твердого покрытия Светоотражающий стекла)

На линии покрытия Светоотражающий стекла: полу проводятся оксиды металлов непосредственно применяются к поверхности стекла во время процедуры обжигают стекла. Это покрытия также называют жесткие покрытия и в том смысле, что они являются относительно менее вредными для окружающей среды.

2. вакуумные (магнетрона) процесс (офф-лайн Светоотражающий стекло, мягкое покрытие Светоотражающий стекла)

Off линия покрытия Светоотражающий стекла: один или несколько слоев металла применяются при вакууме к готовой обжигают стеклянных поверхностей. Покрытие, нанесенное методом мягкой и требуется защита от внешней среды; цвет можно смешивать различные цвета. Это покрытия также называют мягким покрытием Светоотражающий стекла. Они легки для того чтобы быть поцарапана и, как правило, для использования в системе двойного остекления.

Спецификация темно серый Светоотражающий стекла 10 мм:

1. Толщина стекла: 10 мм
2. стекло Размер: 1650 мм * 1830 мм, 2140 мм * 3300 мм
3. пропускная способность: может применяться к производству закаленного стекла, многослойное стекло и стеклопакеты.
4. Стеклянная упаковка: анти плесени разделения порошка межслойного, новый и мореходные фанеры случай с пены защиты внутри.
5. сроки: в течение 7 дней после получения оплаты
6. оплаты: T/T; Аккредитив на прицел
7.Application: структурный фасад остекление

10 мм темно серый Светоотражающий покрытия стекла Спецификация:

1. Толщина стекла: 10 мм

2. стекло Размер: 1650 мм * 1830 мм, 2140 мм * 3300 мм

3. пропускная способность: может применяться к производству закаленного стекла, многослойное стекло и стеклопакеты.

4. Стеклянная упаковка: анти плесени разделения порошка межслойного, новый и мореходные фанеры случай с пены защиты внутри.

5. сроки: в течение 7 дней после получения оплаты

6. оплаты: T/T; Аккредитив на прицел

7.Application: **структурный фасад остекление**

Особенности:

1. обеспечивает одностороннее зеркало эффект

2. Предотвращение видимость от снаружи и таким образом, сохраняя конфиденциальность

3. экологически строительство с целью сокращения тепла прибылей и убытков, делая структуры гораздо дешевле для тепла и охладить в течение года

Производство:

Применение:

Темно серый Светоотражающий стекла 10 мм используются в основном для **остекление фасада строительного стекла**, такие как: темно-серый многослойное стекло, темно серый стекло и так далее.