10 мм Sandblasted Вдавленный стекло может быть смягчена или ламинированные

Песок взорвали стекло сделано высокой скорости давления распыления песка удар на стеклянных поверхностях. Они предлагают универсальность при создании эффектов дизайна. Во-первых люди могут выбирать уровень стекла матовостью света, средней или тяжелой. Кроме того Пескоструйная обработка дает возможность «заморозки» слоев стекла душ, такие как создание конфиденциальности полос или шаблонов.

Спецификация:

1. Толщина стекла: 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 19 мм

2. стеклянный субстрат: очищают флоат-стекло, ультра прозрачного флоат-стекла и тонированные стекла

3. размер и форма: индивидуальные

4. пропускная способность: может быть смягчена, ламинированные или изоляцией.

5. Стеклянная упаковка: новый, seaworthy фанеры случае пены защиты внутри.

6. время: в течение 7 дней после получения оплаты

7. оплаты: T/T, l/c на взгляд.

В этом разделе пескоструйные стекло 10 мм можно производить путем прозрачного флоат-стекла 10 мм, низкая железа флоат-стекла 10 мм или 10 мм тонированные стекла. Процедура, как показано ниже:

1. Осмотрите материалы производства: все эти стеклянные подложки должны быть высокого качества и имеют прозрачный вид, без пузырей, без царапин, без плесени пятна, и др.

2. Резка стекла на кусочки по чертежам, что CNC резки можно реализовать точной резки.

3. метательным очень тонкой бит материала на высокой скорости до etch поверхности. Песок является наиболее часто используемым материалом, но любые небольшие, относительно единообразные частицы будут работать.

4. После завершения подвергнутого пескоструйной обработке стекла, они могут сделать дальнейшую обработку пескоструйное стекло закаленное, подвергнутого пескоструйной обработке травления закаленного ламинированного стекла или Пескоструйная обработка изоляцией стекла, и

др.

5. Осмотрите все Пескоструйная обработка стеклянных панелей по одному перед загрузкой, чтобы убедиться, что каждое стекло может удовлетворить спрос проектов.

6. Шэньчжэнь Sun Global Glass ко, Limited может предложить услуги для всех клиентов, в том числе:
чертеж CAD для каждой стеклянной панели, производим стеклянные панели, приобретение оборудования и другие аксессуары и так далее.

Особенности:

1. для получения визуального конфиденциальности при приеме света.

2. Пескоструйная обработка используется для заморозки всего листа стекла, для установки в таких местах, как ванные комнаты и другие районы, где люди могли бы неприкосновенность частной жизни.

3. Сравните кислоты травления стекла, Пескоструйная обработка является стекло, скорее всего, оставить следы отпечатков пальцев, которые требуют немного больше обслуживания, когда дело доходит до уборки.

Применение:

Пескоструйное стекло двери, окна, Перегородки офисные, и др.

Sun Global Glass