

10ММ отражающее стекло брод синий цвет - стекло фасада

Стройматериалы с красотой обогащенного цвета

Светоотражающий стекло – обычный **Флоат-стекло** с металлическим покрытием на стеклянных поверхностях, чтобы отрезать солнечного тепла. Это специальное металлическое покрытие также обеспечивает одностороннее зеркальный эффект, чтобы предотвратить видимость от снаружи, поэтому Светоотражающий стекла также может обеспечить конфиденциальность зданий.

В этом разделе 10 мм Форд синий Светоотражающий стекло **10 мм Форд синий тонированные стекла** была обработана с металлическим покрытием для отражения тепла. В том смысле, что он действует как зеркало, когда он не отражает.

Существует два различных способа производства Светоотражающий стекла: процесс пиролитической производства (он-лайн Светоотражающий стекло, твердого покрытия Светоотражающий стекла) и вакуум (магнетрона) процесс (офф-лайн Светоотражающий стекло, мягкое покрытие Светоотражающий стекла)

1. на линии покрытия Светоотражающий стекла: полу проводятся оксиды металлов непосредственно применяются к поверхности стекла во время процедуры обжигают стекла. Это покрытия также называют жесткие покрытия и в том смысле, что они являются относительно менее вредными для окружающей среды.
2. off линия покрытия Светоотражающий стекла: один или несколько слоев металла применяются при вакууме к готовой обжигают стеклянных поверхностей. Покрытие, нанесенное методом мягкой и требуется защита от внешней среды; цвет можно смешивать различные цвета. Это покрытия также называют мягким покрытием Светоотражающий стекла. Они легки для того чтобы быть поцарапана и, как правило, для использования в системе двойного остекления.



Спецификация светло синий Светоотражающий стекла 10 мм:

1. Толщина стекла: 10 мм
2. стекло Размер: 1650 мм * 1830 мм, 2140 мм * 3300 мм
3. пропускная способность: может применяться к производству закаленного стекла, многослойное стекло и стеклопакеты.
4. Стеклянная упаковка: анти плесени разделения порошка межслойного, новый и мореходные фанеры случай с пены защиты внутри.
5. сроки: в течение 7 дней после получения оплаты
6. оплаты: Т/Т; Аккредитив на прицел
7. Application: структурный фасад остекление

Особенности:

1. обеспечивает одностороннее зеркало эффект
2. Предотвращение видимость от снаружи и таким образом, сохраняя конфиденциальность
3. экологически строительство с целью сокращения тепла прибыли и убытков, делая структуры гораздо дешевле для тепла и охладить в течение года

Производство:



Применение:

Светоотражающее стекло используется главным образом для **остекления фасада строительного стекла**, такие как: ford blue ламинированного стекла, ford голубой изоляцией стекла и так далее.

