

СЗГ 10 мм матовое стекло-СЕ ен12150/BS 6206 стандартное качество в Китае

10 мм матовое стекло разрезано [Стеклозаслонка 10 мм](#) в настроенный размер, затем передайте их в закаленную печь, которая выносит стекло в точку смягчения температуры около 700 градусов, затем быстро охлаждается, что позволяет наружной поверхности стекла в состоянии высокой сжатия, а также сердцевину или центру стекла в компенсирующих напряжен.

Функции:

1. прочность: 10 мм Затемненная стеклянная панель в 4-5 раз сильнее обычного 10 мм аннеалед матовое стекло. Процесс ужесточения значительно снизил риск теплового разрыва.
2. поломка и безопасность: когда происходит поломка, непрозрачное упрочненное стекло 10 мм будет разрываться на небольшие кубические фрагменты и безобидно для человеческого тела.
3. отсутствие отпечатков пальцев: 10 10 мм с закаленным стеклом, после обработки кислотного стекла, не отпечатки пальцев.
4. Защита личной информации: 10 мм непрозрачный с непрозрачным стеклом может защитить конфиденциальность человека и широко использовать в качестве стеклянного стекла или раздела и т. д.

Спецификации:

1. цвета стекла: очистить упрочненное стекло, упрочненное стекло, упрочненное стекло, зеленое упрочненное стекло, серый упрочненное стекло, синие упрочненные стекла и т. д.
2. Толщина стекла: 4 мм с непрозрачным стеклом, 5, 5 дюйма, протравленное стекло, поровну с невидимым стеклом, 8 мм с непрозрачным стеклопакетом, 10 мм, с умеренным остеклением, 12, 12 ОПЕК стекло
3. размер стекла: минимальный размер 300кс300мм, максимальная 3300ммкс12000мм
4. пограничные работы: плоская полированная, рельефная, фаска, ожее, тройной и т. д.
5. Сверление отверстия: диаметр отверстия должен быть вдвоем толщиной стекла.
6. Вырезание: вырезание и измерения точно совпадают с чертежом клиента.

7. безопасный угол: предохранительный угол может защитить людей от несчастных случаев.

Приложений:

Из-за хорошей производительности в 10 мм полупрозрачное стекло широко используется в следующих областях:

1. стеклянная таблица сверху, стеклянная столешница и т. д.
2. стеклянная дверь, стекло стекла, стеклянная дверь
3. стеклянная стена, стеклянный раздел
4. стеклянная ограда, стеклянное ограждение, стекло балustrаде

Качества:

полупрозрачное стекло РГЭ подготовится строго под ИСО9001 системой качества и соответствует следующим национальным и зарубежным стандартам качества:

- 1.10 мм затемнение упрочненное стекло Познакомьтесь с КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле)
- 2.10 мм затемнение упрочненное стекло Познакомьтесь с китайским мягким стеклом GB 15763.2.
- 3.10 мм затемнение упрочненного стекла соответствует стандарту Европейского стандарта безопасности e12510.
- 4.10 мм затемнение упрочненного стекла соответствует британскому стандарту бс6206.

Сведения о продукте:

Изображения продукта 10 мм матовое стекло:

A hand is holding a pink rose behind a piece of frosted glass. The glass is tilted and has the text "Sun Global Glass" printed on it in a cursive font. The background is a plain, light-colored surface.

Sun Global Glass



Отверстия и вырезы:



Строка производства:



Упаковка и загрузка:



